

Caratteristiche Tecniche HYUNDAI KONA Elettrica

DIMENSIONI			
Lunghezza totale	mm	4.355	
Larghezza esclusi specchi retrovisori	mm	1.825	
Altezza totale (inclusa shark antenna)	mm	1.575	
Passo	mm	2.660	
Carreggiata anteriore (max.)	mm	1.591	
Carreggiata posteriore (max.)	mm	1.600	
Sbalzo anteriore	mm	860	
Sbalzo posteriore	mm	835	
Altezza minima da terra (max.)	mm	151	
Posti a sedere	n	5	
ABITACOLO			
Spazio gambe - anteriore	mm	1.059	
Spazio gambe - posteriore	mm	925	
Spazio testa - anteriore	mm	1015 (pia sunroof 974)	
Spazio testa - posteriore	mm	972	
Spazio spalle - anteriore	mm	1.435	
Spazio spalle - posteriore	mm	1.402	
CAPACITA' BAGAGLIAIO (VDA)			
Minima (5 posti)	l	466	
Massima (2 posti)	l	1.300	
Vano anteriore sotto cofano	l	27	
PESI			
		48,4 kWh	65,4 kWh
Massa in ordine di marcia ⁽²⁾	kg	1.690	1.773
Massa complessiva	kg	2.110	2.220
Massa rimorchiabile (frenata)	kg	300 (300)	300 (750)
MOTORE			
Alimentazione		Elettrico	
Tipo		Motore elettrico Sincrono a Magneti Permanenti	
Capacità batteria	kWh	48,4	65,4
Batteria	Ah	164	164
TRASMISSIONE			
		Singolo rapporto di riduzione	
	I	2,263	
	R	2,263	
	Finale	4,706	
PRESTAZIONI			
		48,4 kWh	65,4 kWh
Potenza max.	kW (CV)	114,6 (156)	160 (217)
Potenza max. a 30min	kW (CV)	38,2 (52)	53,3 (72)
Voltaggio Operativo	V	289	390
Coppia max.	Nm	255	255
Velocità max.	km/h	162	172
0 - 100 km/h	sec	8,8	7,8 (17") - 8,1 (19")
TEMPI DI RICARICA			
		48,4 kWh	65,4 kWh
Corrente alternata (10-%100%) - 11 kW		4 ora 55 m	6 ora 25 mintue
Corrente continua - 100 kW		41	41
CONSUMO E AUTONOMIA ⁽¹⁾			
		48,4 kWh	65,4 kWh
Ciclo medio combinato	Wh/km	146	147 (lega 17") 166 (lega 19")
Autonomia ciclo medio combinato	km	377	514 (lega 17") 454 (lega 19")
Autonomia ciclo medio urbano	km	512	683 (lega 17") 578 (lega 19")
STERZO			
Sistema sterzo		Pignone e cremagliera	
Servoassistenza		Serie	
Raggio di sterzata minimo	m	5,35	
Giri volante da fine corsa a fine corsa		2,55	
FRENI			
Anteriori		A disco autoventilanti	
Posteriori		A disco	
ABS + EBD		Serie	
RUOTE			
Cerchi a seconda delle versioni		cerchi in lega leggera da 17"	cerchi in lega leggera da 17" e 19"
Pneumatici a seconda delle versioni		215/60 R17	215/60 R17 235/45 R19
SOSPENSIONI			
Anteriori		Indipendenti tipo McPherson	
Posteriori		Sistema Multi-link	

⁽¹⁾ Dati di consumo e di autonomia secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2018/1832AX. I dati sono calcolati secondo il nuovo ciclo di prova WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), un ciclo di prova più rappresentativo delle reali condizioni di guida rispetto al precedente ciclo NEDC. Eventuali equipaggiamenti a richiesta e differenti misure di pneumatici installabili, possono far variare i valori di consumo ed autonomia.

⁽²⁾ Il valore di massa in ordine di marcia non comprende eventuali equipaggiamenti a richiesta.