

Caratteristiche Tecniche Nuova HYUNDAI IONIQ 5

63 kWh RWD

84 kWh RWD

84 kWh AWD

DIMENSIONI				
Lunghezza totale	mm		4.655	
Larghezza esclusi specchi retrovisori	mm		1.890	
Altezza totale (shark antenna)	mm		1.605 (1.645)	
Passo	mm		3.000	
Carreggiata anteriore (max.)	mm	1.638	1.638	1.628
Carreggiata posteriore (max.)	mm	1.647	1.647	1.637
Sbalzo anteriore	mm	865	865	860
Sbalzo posteriore	mm	790	790	795
Altezza minima da terra (max.)	mm	160	160	160
Posti a sedere	n		5	
ABITACOLO				
Spazio gambe - anteriore	mm	1.060	1.060	1.060
Spazio gambe - posteriore	mm	1.002	1.002	1.002
Spazio testa - anteriore	mm	1.010	1.010	1.010
Spazio testa - posteriore	mm	982	982	982
Spazio spalle - anteriore	mm	1.465	1.465	1.465
Spazio spalle - posteriore	mm	1.470	1.470	1.470
CAPACITA' BAGAGLIAIO (VDA)				
Minima (5 posti)	l	520	520	520
Massima (2 posti)	l	1.580	1.580	1.580
Vano anteriore sotto cofano	l	57	57	24
PESI				
Massa a vuoto	kg	1.955	2.060	2.185
Massa complessiva	kg	2.470	2.590	2.685
MOTORE				
Alimentazione			Elettrico	
Tipo			Motore elettrico Sincrono a Magneti Permanenti	
Capacità batteria	kWh	63	84	84
Batteria	Ah		120,6	
TRASMISSIONE				
			Singolo rapporto di riduzione	
	I		2,263	
	R		2,263	
	Finale		4,706	
PRESTAZIONI				
Potenza max.	kW (CV)	124,9 (170)	168,1 (229)	73,9 + 165,4 (100 + 225)
Potenza max. a 30min	kW (CV)	42 (57,1)	56 (76,1)	25 + 56 (34 + 76,1)
Voltaggio Operativo	V	520	690	670
Coppia max.	Nm	350	350	255 + 350
Velocità max.	km/h	185	185	185
0 - 100 km/h	sec	8,5	7,5	5,3
TEMPI DI RICARICA				
Corrente alternata (10% - 100%) - Cavo Modo 3		5 ore 50 minuti	7 ore 35 minuti	7 ore 35 minuti
Corrente continua (10% - 80%) - 50kW		57,2 minuti	1 ora 16 minuti	1 ora 16 minuti
Corrente continua (10% - 80%) - 350kW		18 minuti	18 minuti	18 minuti
CONSUMO E AUTONOMIA⁽¹⁾				
Ciclo medio combinato	Wh/km	155,8 (cerchio da 19")	169,9 (cerchio da 19")	181,1 (cerchio da 20")
Autonomia ciclo medio combinato	km	440 (cerchio da 19")	570 (cerchio da 19")	495 (cerchio da 20")
Autonomia ciclo medio urbano	km	613 (cerchio da 19")	784 (cerchio da 19")	642 (cerchio da 20")
STERZO				
Sistema sterzo			Pignone e cremagliera	
Servoassistenza			Serie	
Raggio di sterzata minimo	m		5,99	
Giri volante da fine corsa a fine corsa			2,67	
FRENI				
Anteriori			A disco autoventilanti	
Posteriori			A disco	
ABS + EBD			Serie	
RUOTE				
Cerchi a seconda delle versioni			cerchi in lega leggera da 19"	cerchi in lega leggera da 20"
Pneumatici a seconda delle versioni			235/55 R19	255/45 R20
SOSPENSIONI				
Anteriori			Indipendenti tipo McPherson	
Posteriori			Sistema Multi-link	

(1) Dati di consumo e di autonomia secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2023/443. I dati sono calcolati secondo il nuovo ciclo di prova WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), un ciclo di prova più rappresentativo delle reali condizioni di guida rispetto al precedente ciclo NEDC. Eventuali equipaggiamenti a richiesta e differenti misure di pneumatici installabili, possono far variare i valori di consumo ed autonomia.