

# Hyundai INSTER

## TEKNISK

Drivverk	Standard Range FWD 4-seter	Long Range FWD 4-seter	Long Range Cross FWD 4-seter
Motor	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Gir	Automat (shift by wire)	Automat (shift by wire)	Automat (shift by wire)
Drivverkstype	Forhjulstrekk	Forhjulstrekk	Forhjulstrekk
Maksimal effekt (hestekrefter)	97	115	115
Maksimal dreiemoment (Nm)	147	147	147

## Ytelse, forbruk og utslipp

Maksimal hastighet, km/t	140	150	150
Akselerasjon 0-100 km/t, sek.	11,7	10,6	10,6
Forbruk (WLTP), kWt/100 km (m/ takkurv)	14,3	15": 14,9 / 17": 15,1	15,1 (18,8)
Utslipp CO2 g/km	0	0	0
Utslipp NOx mg/km	0	0	0

## Vekter (kg)

Egenvekt med fører, kg	1 305 - 1393	1 335 - 1 423	1 358 - 1 453
Min. nyttelast, kg (inkl. fører)	337	322	337
Maks. nyttelast, kg (inkl. fører)	425	410	432
Totalvekt, kg	1 730	1 745	1 790
Tilhengervekt ubremset, kg	-	-	-
Tilhengervekt bremsset, kg	-	-	-
Tilhengervekt vertikal last, kg	75	75	75
Taklast, kg	75	75	75

Typegodkjente vektintervaller er veiledende, og utstyr vil kunne gi avvik.

## Dimensjoner

Utvendig lengde, mm	3 825	3 825	3 845
Utvendig bredde, mm	1 610	1 610	1 610
Utvendig høyde uten antenne, mm (m/ takkurv)	1 575	1 575	1575 (1716)
Utvendig høyde med antenne, mm (m/ takkurv)	1 614	1 614	1614 (1716)
Akselavstand, mm	2 580	2 580	2 580
Bakkeklaring, mm	144	144	144
Bakkeklaring til batteripakke, mm	153	153	153
Svingradius, m	5,3	5,3	5,3
Lasterom, l (VDA 211) (Justerbart)	280	280 (238-351)	280 (238-351)
Maks lasterom, l (VDA 214)	1 059	1 059	1 059
Bagasjerom foran, frunk, l	-	-	-

## Bremser og understell

Hjuloppheng foran	McPershon	McPershon	McPershon
Hjuloppheng bak	CTBA	CTBA	CTBA
Parkeringsbrems	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk

## Dekk og felg

Felg	Stålfelg m/ kapsel / Lettmetalfelg	Lettmetalfelg	Lettmetalfelg
Felgdimensjon	15"	15" / 17"	17"
Dekkdimensjon 15"	185/65R15	185/65R15	-
Dekkdimensjon 17"	-	205/45R17	205/45R17

## Batteri og lading

Ombordlader (kW), enfas / trefas	7 / 11 (10,5)	7 / 11 (10,5)	7 / 11 (10,5)
Lynlading (10-80%), minimum ladetid	30 min	30 min	30 min
Ladeport i bilen (standard)	Type2	Type2	Type2
Ladeport DC lading	Type2 CCS kombo	Type2 CCS kombo	Type2 CCS kombo
Batteristørrelse i kWt	42	49	49
Batterispennning i Volt	266	310	310
Batterivekt, kg	275	305	305
Elektrisk rekkevidde i kilometer (WLTP kombinert) med 15", inntil	327	370	-
Elektrisk rekkevidde i kilometer (WLTP kombinert) med 17", inntil (m/ takkurv)	-	360	360 (293)

Tekniske data er oppgitt etter WLTP. Egenskaper som ladetid og rekkevidde vil variere avhengig av en rekke faktorer. Det tas forbehold om eventuelle feil, trykffeil, avvik eller endringer.