

Hyundai IONIQ 3

Alle WLTP-data i dette tekniske arket er forventede tall i påvente av endelig typegodkjenning!

TEKNISK			
Drivverk	Standard Range FWD	Long Range FWD	Long Range FWD N Line Evo
Motor	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Gir	Automat	Automat	Automat
Drivverkstype	Forhjulstrekk	Forhjulstrekk	Forhjulstrekk
Maksimal effekt (hestekrefter)	147	135	135
Maksimal dreiemoment (Nm)	250	250	250
Ytelse, forbruk og utslipp			
Maksimal hastighet, km/t	167	167	170
Akselerasjon 0-100 km/t, sek.	8,8	9,5	9,6
Forbruk (WLTP) med 16", kWt/100 km	14,1	13,7	-
Forbruk (WLTP) med 17", kWt/100 km	14,4	14,0	-
Forbruk (WLTP) med 18", kWt/100 km	14,8	14,1	-
Forbruk (WLTP) med 19", kWt/100 km	-	-	15,5
Utslipp (CO2 g/km / NOx mg/km)	0 / 0	0 / 0	0 / 0
Vekter (kg)			
Egenvekt uten fører, kg	1 550 - 1 645	1 555 - 1 650	1 570 - 1 660
Min. nyttelast, kg (inkl. 75 kg for fører)	445	445	435
Maks. nyttelast, kg (inkl. 75 kg for fører)	540	540	525
Totalvekt, kg	2 090	2 095	2 095
Tilhengervekt, kg (ubremset / bremsset)	750 / 750	750 / 750	750 / 750
Lastekule for vertikal last, kg	100	100	100
Taklast, kg	100	100	100
Typegodkjente vektintervaller er veiledende, og utstyr vil kunne gi avvik.			
Dimensjoner			
Utvendig lengde, mm	4 155	4 155	4 170
Utvendig bredde, mm (med speil)	1 800 (2 100)	1 800 (2 100)	1 800 (2 100)
Utvendig høyde, mm (med antenne)	1 505 (1 510)	1 505 (1 510)	1 510 (1 515)
Akselavstand, mm	2 680	2 680	2 680
Bakkeklaring, mm (underdeksel / batteri)	146 / 153	146 / 153	149 / 156
Svingradius med 16"/17" hjul, m	5,2	5,2	-
Svingradius med 18"/19" hjul, m	-	5,34	5,34
Bagasjerom, l (VDA) inkludert Megabox	441	441	441
Bagasjerom med nedfelte seter, l (VDA)	1213	1213	1213
Bagasjerom foran, frunk, l	-	-	-
Bremses og understell			
Hjuloppheng (foran / bak)	McPherson / CTBA	McPherson / CTBA	McPherson / CTBA
Parkeringsbrems	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Støtdempere foran og bak	Gas	Gas	Gas
Dekk og felg			
Felg	Lettmetall	Lettmetall	Lettmetall
Felgdimensjon	16" / 17"	16" / 17" / 18"	19"
Dekkdimensjon 16"	205/65 R16	205/65 R16	-
Dekkdimensjon 17"	215/55 R17	215/55 R17	-
Dekkdimensjon 18"	-	215/50 R18	-
Dekkdimensjon 19"	-	-	225/45 R19
Batteri og lading			
Ombordlader AC, kW	11	11 / 22	22
Lynlading (10-80%), minimum ladetid	29 min	30 min	30 min
Maks DC ladeeffekt, kW	119	110	110
V2L-effekt, W	3600	3600	3600
Ladeport i bilen (standard)	Type2	Type2	Type2
Ladeport DC lading	Type2 CCS Combo	Type2 CCS Combo	Type2 CCS Combo
Batteristørrelse i kWt	42,2	61	61
Batterispenning i Volt	322	297	297
Batterivekt, kg	319	325	325
Elektrisk rekkevidde (WLTP) med 16", km	344	497	-
Elektrisk rekkevidde (WLTP) med 17", km	341	488	-
Elektrisk rekkevidde (WLTP) med 18", km	335	484	-
Elektrisk rekkevidde (WLTP) med 19", km	-	-	428
Tekniske data er oppgitt etter WLTP. Egenskaper som ladetid og rekkevidde vil variere avhengig av en rekke faktorer. Det tas forbehold om eventuelle feil, trykkfeil, avvik eller endringer.			