

Hyundai IONIQ 6

TEKNISK				
Drivverk	Standard Range RWD	Long Range RWD	Long Range AWD	Long Range AWD (N Line)
Motor	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Gir	Automat (shift by wire)	Automat (shift by wire)	Automat (shift by wire)	Automat (shift by wire)
Drivverkstype	Bakhjulstrekk	Bakhjulstrekk	Firehjulsdrift	Firehjulsdrift
Maksimal effekt (hestekrefter)	170	229	325	325
Maksimal dreiemoment (Nm)	350	350	605	605
Ytelse, forbruk og utslipp				
Maksimal hastighet, km/t	185	185	185	185
Akselerasjon 0-100 km/t, sek.	8,3	7,4	5,1	5,1
Forbruk (WLTP), kW/100 km 18" / 20"	13,4 / -	13,5 / 14,7	13,8 / 15,4	- / 15,9
Utslipp CO2 g/km	0	0	0	0
Utslipp NOx mg/km	0	0	0	0
Vekter (kg)				
Egenvekt med fører, kg	1 892 - 1 954	2 000 - 2 062	2 105 - 2 167	2 134 - 2 185
Min. nyttelast, kg (inkl. fører)	451	433	428	410
Maks. nyttelast, kg (inkl. fører)	513	495	490	461
Totalvekt, kg	2 330	2 420	2 520	2 520
Tilhengervekt ubremset, kg	750	750	750	750
Tilhengervekt bremsset, kg	750	1 500	1 500	1 500
Taklast, kg (NB, modellen har ikke mulighet for feste av takstativ)	80	80	80	80
Typegodkjente vektintervaller er veiledende, og utstyr vil kunne gi avvik.				
Dimensjoner				
Utvendig lengde, mm	4 925	4 925	4 925	4 935
Utvendig bredde, mm	1 880	1 880	1 880	1 880
Utvendig høyde, mm	1 495	1 495	1 495	1 495
Akselavstand, mm	2 950	2 950	2 950	2 950
Bakkeklaring, mm	141	141	141	141
Bakkeklaring til batteripakke, mm	150	150	150	150
Svingradius, m	5,91	5,91	5,91	5,91
Lasterom, l (VDA 211)	401	401	401	401
Maks lasterom, l (VDA 214)	1 580	1 580	1 580	1 580
Bagasjerom foran, frunk, l	45	45	14,5	14,5
Bremser og understell				
Hjuloppheng foran	Macpherson Strut	Macpherson Strut	Macpherson Strut	Macpherson Strut
Hjuloppheng bak	Multi-Link	Multi-Link	Multi-Link	Multi-Link
Parkeringsbrems	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Dekk og felg				
Felg	Lettmetallfelg	Lettmetallfelg	Lettmetallfelg	Lettmetallfelg
Felgdimensjon	18"	18"	18" / 20"	20"
Dekkdimensjon 18"	225/55R18	225/55R18	225/55R18	-
Dekkdimensjon 20"	-	245/40R20	245/40R20	245/40R20
Batteri og lading				
Ombordlader (kW), enfas / trefas	7 / 11 (10,5)	7 / 11 (10,5)	7 / 11 (10,5)	7 / 11 (10,5)
Lynlading (10-80%), minimum ladetid	18 min	18 min	18 min	18 min
Ladeport i bilen (standard)	Type2	Type2	Type2	Type2
Ladeport DC lading	Type2 CCS kombo	Type2 CCS kombo	Type2 CCS kombo	Type2 CCS kombo
Batteristørrelse i kWt	63	84	84	84
Batterispenning i Volt	523	697	697	697
Batterivekt, kg	372,7	478,4	478,4	478,4
Elektrisk rekkevidde i kilometer (WLTP kombinert) med 18", inntil	521	680	650	-
Elektrisk rekkevidde i kilometer (WLTP kombinert) med 20", inntil	-	624	595	570

Tekniske data er oppgitt etter WLTP. Egenskaper som ladetid og rekkevidde vil variere avhengig av en rekke faktorer. Det tas forbehold om eventuelle feil, trykktfeil, avvik eller endringer.