

Hyundai IONIQ 5

TEKNISK

Drivverk	Standard Range RWD	Long Range RWD	Long Range AWD	Long Range AWD (N Line)
Motor	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Gir	Automat (shift by wire)	Automat (shift by wire)	Automat (shift by wire)	Automat (shift by wire)
Drivverkstype	Bakhjulstrekk	Bakhjulstrekk	Firehjulsdrift	Firehjulsdrift
Maksimal effekt (hestekrefter)	170	229	325	325
Maksimal dreiemoment (Nm)	350	350	605	605

Ytelse, forbruk og utslipp

Maksimal hastighet, km/t	185	185	185	185
Akselerasjon 0-100 km/t, sek.	8,5	7,5	5,3	5,3
Forbruk (WLTP), kW/100 km 19" / 20"	15,6	16,0 / 17,0	16,8 / 18,2	18,1
Utslipp CO2 g/km	0	0	0	0
Utslipp NOx mg/km	0	0	0	0

Vekter (kg)

Egenvekt med fører, kg	1 955 - 2 035	2 060 - 2 150	2 165 - 2 255	2 185 - 2 265
Min. nyttelast, kg (inkl. fører)	510	515	505	495
Maks. nyttelast, kg (inkl. fører)	590	605	595	575
Totalvekt, kg	2 470	2 590	2 685	2 685
Tilhengervekt ubremset, kg	750	750	750	750
Tilhengervekt bremsset, kg	750	1 600	1 600	1 600
Taklast, kg	80	80	80	80

Typegodkjente vektintervaller er veiledende, og utstyr vil kunne gi avvik.

Dimensjoner

Utvendig lengde, mm	4 655	4 655	4 655	4 655
Utvendig bredde, mm	1 890	1 890	1 890	1 890
Utvendig høyde, mm	1 605	1 605	1 605	1 605
Akselavstand, mm	3 000	3 000	3 000	3 000
Bakkeklaring, mm	160	160	160	160
Bakkeklaring til batteripakke, mm	170	170	170	170
Svingradius, m	5,99	5,99	5,99	5,99
Lasterom, l (VDA 211)	520	520	520	520
Maks lasterom, l (VDA 214)	1 580	1 580	1 580	1 580
Bagasjerom foran, frunk, l	57	57	24	24

Bremser og understell

Hjuloppheng foran	Macpherson Strut	Macpherson Strut	Macpherson Strut	Macpherson Strut
Hjuloppheng bak	Multi-Link	Multi-Link	Multi-Link	Multi-Link
Parkeringsbrems	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk

Dekk og felg

Felg	Lettmetallfelg	Lettmetallfelg	Lettmetallfelg	Lettmetallfelg
Felgdimensjon	19"	19"	19" / 20"	20"
Dekkdimensjon 19"	235/55R19	235/55R19	235/55R19	-
Dekkdimensjon 20"	-	-	255/45R20	255/45R20

Batteri og lading

Ombordlader (kW), enfas / trefas	7 / 11 (10,5)	7 / 11 (10,5)	7 / 11 (10,5)	7 / 11 (10,5)
Lynlading (10-80%), minimum ladetid	18 min	18 min	18 min	18 min
Ladeport i bilen (standard)	Type2	Type2	Type2	Type2
Ladeport DC lading	Type2 CCS kombo	Type2 CCS kombo	Type2 CCS kombo	Type2 CCS kombo
Batteristørrelse i kWh	63	84	84	84
Batterispenning i Volt	523	697	697	697
Batterivekt, kg	368,6	476,2	476,2	476,2
Elektrisk rekkevidde i kilometer (WLTP kombinert) med 19", inntil	440	570	546	-
Elektrisk rekkevidde i kilometer (WLTP kombinert) med 20", inntil	-	-	500	495

Tekniske data er oppgitt etter WLTP. Egenskaper som ladetid og rekkevidde vil variere avhengig av en rekke faktorer. Det tas forbehold om eventuelle feil, trykffeil, avvik eller endringer.