



Nový Hyundai IONIQ 6

TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIE			
	4dveřová, 5místná		
POHON	ELEKTRICKÝ (EV) ECO	ELEKTRICKÝ (EV) POWER	
Pohon	4×2	4×2	4×4
MOTOR	ELEKTROMOTOR		
Typ	synchronní motor s permanentním magnetem		synchronní motor s permanentním magnetem (1 pro přední a 1 pro zadní nápravu)
Maximální výkon [kW/k]	124,9/170	168/229	239/325
Maximální 30minutový výkon elektromotoru [kW/k]	42/57	56/76	81/110
Maximální točivý moment [Nm]	350	350	605
AKUMULÁTOR A NABÍJENÍ*			
Typ akumulátoru elektropohonu	Lithium polymerová (LiPol)		
Využitelná kapacita / napětí akumulátoru elektropohonu [kWh/V]	63/523	84/697	
Výkon akumulátoru [kW]	195	277	
Příkon palubní dobíječky OBC při dobíjení jednofázovým/třífázovým střídavým proudem AC [kW]	7/11		
Maximální rychlost nabíjení stejnosměrným proudem DC [kW]	198	258	
Orientační doba nabíjení 10-100 % - třífázový wallbox	5 h 50 min	7 h 35 min	
Orientační doba nabíjení 10-80 % - stejnosměrné nabíjení (stanice s výkonem 50 kW)	60 min	80 min	
Orientační doba nabíjení 10-80 % - stejnosměrné nabíjení (HPC nabíjecí stanice)	18 min		

5 LET

Záruka
bez omezení km



KAROSÉRIE			
	4dveřová, 5místná		
POHON	ELEKTRICKÝ (EV) ECO	ELEKTRICKÝ (EV) POWER	
Pohon	4×2	4×2	4×4
DYNAMIKA			
Maximální rychlost [km/h]	185	185	185
Zrychlení z 0 na 100 km/h [s]	8,3	7,4	5,1
SPOTŘEBA / DOJEZD**			
Spotřeba elektrické energie (R18/R20/R20 N Line) [kWh/100 km]	13,4/-/-	13,5/14,7/15,5	13,8/15,4/15,9
Maximální dojezd v kombinovaném cyklu (R18/R20/R20 N Line) [km]	521/-/-	680/624/585	650/595/570
Maximální dojezd v městském cyklu (R18/R20/R20 N Line) [km]	734	869/789/722	810/722/699
HMOTNOSTI			
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) [kg]	1 892 – 1 954	2 000 – 2 062	2 105 – 2 167
Největší technicky přípustná hmotnost [kg]	2 330	2 420	2 520
Hmotnost brzděného/nebrzděného přívěsu [kg]	750/750	1 500 / 750	
Statické svislé zatížení tažného zařízení [kg]		100	
Nosnost střechy [kg]		80	
ROZMĚRY			
Celková délka [mm]	4 925 (4 935 N Line)		
Celková šířka bez/včetně zrcátek [mm]	1 880 / 2 144		
Celková výška [mm]	1 495		
Rozvor [mm]	2 950		
Rozchod vpředu [mm] (R18/R20)	1 635 / 1 630		
Rozchod vzadu [mm] (R18/R20)	1 644 / 1 639		
Poloměr otáčení [m]	5,91		
Minimální světlá výška [mm]	141		
Obj. zavazadlového prostoru [l] přední/zadní základní (dle VDA)	45/401		14,5/401
PODVOZEK			
Přední náprava	typu MacPherson s příčným stabilizátorem		
Zadní náprava	víceprvková		
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové s vnitřním chlazením		

Uváděné hodnoty jsou předběžné a mohou se měnit.

* Uváděné hodnoty týkající se doby a rychlosti nabíjení jsou orientační a mohou být ovlivněny vnějšími parametry, jako je například aktuální teplota vzduchu/akumulátoru či stav nabití akumulátoru.

** Všechny uvedené hodnoty jsou v souladu s měřicím cyklem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) a splňují předepsanou evropskou směrnici EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1151. Tato metodika poskytuje hodnoty, které jsou testovány v reálných jízdních podmínkách a bere v úvahu volitelnou výbavu a příslušenství, které společně s dalšími faktory mohou mít vliv na spotřebu paliva a vyprodukované emise. Uvedené údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.