



# Hyundai IONIQ 6 N

## TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIE	
	5dveřová, 5místná
POHON	<b>ELEKTRICKÝ (EV) N 84 kWh AWD</b>
MOTOR	<b>ELEKTROMOTOR</b>
Typ	synchronní motor s permanentním magnetem (1 pro přední a 1 pro zadní nápravu)
Maximální výkon [kW/k]	448/609
Maximální výkon v režimu N Grin Boost [kW/k]	478/650
Maximální 30minutový výkon elektromotoru [kW/k]	159/216
Maximální točivý moment [Nm]	740
Maximální točivý moment v režimu N Grin Boost [Nm]	770
BATERIE A NABÍJENÍ*	
Typ akumulátoru elektropohonu [kWh]	Lithium-ion polymer (LiPol)
Využitelná kapacita / napětí akumulátoru elektropohonu [kWh/V]	84/697
Výkon akumulátoru / v režimu N Grin Boost [kW]	432/535
Příkon palubní dobíječky OBC při dobíjení jednofázovým/třífázovým střídavým proudem AC [kW]	7/11
Maximální rychlost nabíjení stejnosměrným proudem DC [kW]	239
Orientační doba nabíjení 10-100 % - třífázový wallbox	7 h 35min
Orientační doba nabíjení 10-80 % - stejnosměrné nabíjení (stanice s výkonem 50 kW)	81 min
Orientační doba nabíjení 10-80 % - stejnosměrné nabíjení (HPC nabíjecí stanice)	18 min
Max výkon funkce V2L [kW]	3,6

**5** LET  
Záruka  
bez omezení km

 **HYUNDAI**

<b>KAROSÉRIE</b>	5dveřová, 5místná
<b>POHON</b>	<b>ELEKTRICKÝ (EV) N 84 kWh AWD</b>
<b>MOTOR</b>	<b>ELEKTROMOTOR</b>
<b>PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ</b>	
Typ převodovky	stálý redukční převod
Pohon	4×4
<b>DYNAMIKA</b>	
Maximální rychlost [km/h]	257
Zrychlení z 0 na 100 km/h / v režimu N Launch Control [s]	3,2
<b>SPOTŘEBA / DOJEZD**</b>	
Spotřeba elektrické energie dle WLTP [Wh/km]	18,7
Maximální dojezd dle WLTP v kombinovaném cyklu [km]	487
Maximální dojezd dle WLTP v městském cyklu [km]	616
<b>HMOTNOSTI</b>	
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75kg) [kg]	2 241 – 2 276
Největší technicky přípustná hmotnost [kg]	2 635
Hmotnost brzděného a nebrzděného přívěsu [kg]	--
Statické svislé zatížení tažného zařízení [kg]	--
Nosnost střechy [kg]	80
<b>ROZMĚRY</b>	
Celková délka [mm]	4 935
Celková šířka / včetně zrcátek [mm]	1 940 / 2 144
Celková výška [mm]	1495
Rozvor [mm]	2 965
Rozchod vpředu [mm]	1 668
Rozchod vzadu [mm]	1 676
Poloměr otáčení [m]	6,17
Minimální světlá výška [mm]	141
Obj. zavazadlového prostoru [l] přední / zadní základní / sklopená sedadla [dle VDA]	–/371
<b>PODVOZEK</b>	
Přední náprava	typu MacPherson s příčným stabilizátorem
Zadní náprava	víceprvková
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové s vnitřním chlazením

\* Uváděné hodnoty týkající se doby a rychlosti nabíjení jsou orientační a mohou být ovlivněny vnějšími parametry, jako je například aktuální teplota vzduchu/akumulátoru či stav nabití akumulátoru.

\*\* Všechny uvedené hodnoty jsou v souladu s měřicím cyklem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) a splňují předepsanou evropskou směrnici EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1151. Tato metodika poskytuje hodnoty, které jsou testovány v reálných jízdních podmínkách a bere v úvahu volitelnou výbavu a příslušenství, které společně s dalšími faktory mohou mít vliv na spotřebu paliva a vyprodukované emise. Uvedené údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

**Záruka 5 let bez omezení km**

**Záruka 8 let / 160 000 km na akumulátory elektropohonu**

**Záruka 12 let na prorezivění karoserie**

[www.hyundai.cz](http://www.hyundai.cz)