



# Hyundai STARIA TOUR

## TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIE		
Typ karosérie	5dveřová, 7/9místná	
MOTOR		
	1,6 T-GDI HEV	
Typ	zážehový přeplňovaný DOHC, D-CVVD 16V	synchronní motor s permanentním magnetem
Zdvihový objem motoru (cm <sup>3</sup> )	1 598	-
Druh paliva	95 NAT	-
Počet válců	4	-
Kompresní poměr	10,5:1	-
Typ akumulátoru elektropohonu	-	lithium polymerová (LiPol)
Využitelná kapacita trakčního akumulátoru (kWh)	-	1,49
Maximální výkon (kW/k.ot./min.)	117,6 / 160 / 5 500	54 / 73 / -
Maximální točivý moment (Nm.ot./min.)	265 / 1 500 - 3 500	264 / -
Maximální systémový výkon (kW/k.ot./min.)		160 / 225 / 5500
Maximální systémový točivý moment (Nm.ot./min.)		367 / 1 000 - 4 000
Příprava směsi	přímé vícebodové vstřikování paliva	-
Objem palivové nádrže (l)		65
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ		
Typ převodovky	automatická	
Počet převodových stupňů	6	
Pohon	4x2	

**3 ROKY** Záruka  
bez omezení km

**HYUNDAI**

<b>KAROSÉRIE</b>			
Typ karosérie	5dveřová, 7/9místná		
<b>MOTOR</b>			
	1,6 T-GDI HEV		
<b>DYNAMIKA</b>			
Maximální rychlost (km/h)	167		
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	10,2		
<b>SPOTŘEBA PALIVA (l/100km)<sup>1)</sup> WLTP</b>			
Fáze	- nízká rychlost	5,5	5,5
	- střední rychlost	6,1	6,1
	- vysoká rychlost	7,5	7,5
	- extra vysoká rychlost	9,2	9,2
	- kombinovaná rychlost	7,6	7,6
Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	- nízká rychlost	126	126
	- střední rychlost	139	139
	- vysoká rychlost	170	170
	- extra vysoká rychlost	210	210
	- kombinovaná rychlost	172	172
<b>HMOTNOSTI</b>			
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75 kg) (kg)	2 345 - 2 413		2 275 - 2 355
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	2 950		3 050
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)			-
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)			-
Nosnost střechy (kg)			0
<b>ROZMĚRY</b>			
Celková délka (mm)	5 253		
Celková šířka (mm)	1 997		
Celková výška (mm)	1 990		
Rozvor (mm)	3 273		
Rozchod vpředu (mm) ) 17" / 18"	1 732 / 1 721		
Rozchod vzadu (mm) 17" / 18"	1 743 / 1 732		
Poloměr otáčení (m)	5,97		
Minimální světlá výška (mm)	186		
<b>ROZMĚRY NÁKLADOVÉHO PROSTORU</b>			
Objem (l)	117-431		831 - 1 303
<b>PODVOZEK</b>			
Přední náprava	typu MacPherson s příčným stabilizátorem		
Zadní náprava	víceprvková náprava s vinutými pružinami		
Přední / zadní brzdy	kotoučové / kotoučové		

<sup>1)</sup> Všechny uvedené hodnoty jsou v souladu s měřicím cyklem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) a splňují předepsanou evropskou směrnici EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1151. Tato metodika poskytuje hodnoty, které jsou testovány v reálných jízdních podmínkách a bere v úvahu volitelnou výbavu a příslušenství, které společně s dalšími faktory mohou mít vliv na spotřebu paliva a vyprodukované emise. Uvedené údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

**Záruka 8 let / 160 000 km na akumulátory elektropohonu**  
**Záruka 3 roky bez omezení km**  
**Záruka 12 let na prorezivění karoserie**

[www.hyundai.cz](http://www.hyundai.cz)