

Caratteristiche Tecniche HYUNDAI IONIQ 3

42kWh

61kWh

DIMENSIONI

Lunghezza totale (N Line)	mm	4.155 (4.170)
Larghezza esclusi specchi retrovisori (Con retrovisori)	mm	1.800 (2.100)
Altezza totale (N Line)	mm	1.505 (1.510)
Passo	mm	2.680
Carreggiata anteriore	mm	1.571 (16") / 1.559 (17"; 18") / 1.562 (19")
Carreggiata posteriore	mm	1.588 (16") / 1.576 (17") / 1.577 (18") / 1.579 (19")
Sbalzo anteriore	mm	810
Sbalzo posteriore (N Line)	mm	665 (680)
Altezza minima da terra (N Line)	mm	153 (156)
Posti a sedere	n	5

ABITACOLO

Spazio gambe - anteriore	mm	1.074
Spazio gambe - posteriore	mm	885
Spazio testa - anteriore (con tetto apribile)	mm	978 (960)
Spazio testa - posteriore (con tetto apribile)	mm	960 (950)
Spazio spalle - anteriore	mm	1.442
Spazio spalle - posteriore	mm	1.400

CAPACITA' BAGAGLIAIO (VDA)

Minima (5 posti)	l	441
Massima (2 posti)	l	1.213
Vano anteriore sotto cofano	l	-

PESI

Massa a vuoto	kg	1.550 (16") / 1.555 (17") / 1.565 (18")	1.555 (16") / 1.560 (17") / 1.570 (18") / 1.580 (19")
Massa in ordine di marcia	Kg	1.625 (16") / 1.630 (17") / 1.640 (18")	1.630 (16") / 1.635 (17") / 1.645 (18") / 1.655 (19")
Massa complessiva	kg	2.090	2.095

MOTORE

Alimentazione	Elettrico		
Tipo	Motore elettrico Sincrono a Magneti Permanenti		
Capacità batteria	kWh	42	61

TRASMISSIONE

		Singolo rapporto di riduzione	
I		2,72	
R		2,72	
Finale		3,90	

PRESTAZIONI

Potenza max.	kW (CV)	107,8 (146,5)	99,5 (135,2)
Potenza max. a 30min	kW (CV)	35,9 (48,8)	33,2 (45,1)
Voltaggio Operativo	V	322	297
Coppia max.	Nm	250	250
Velocità max.	km/h	170	170 / 171 (N Line 19")
0 - 100 km/h	sec	8,8	9,5 / 9,6 (N Line)

TEMPI DI RICARICA

Corrente alternata (10% - 100%) - Cavo Modo 3	4 ore 5 min	5 ore 35 min
Corrente continua (10% - 80%) - 50kW	42 min	70 min
Corrente continua (10% - 80%) - 350kW	29 min	30 min

CONSUMO E AUTONOMIA⁽¹⁾

Consumo di energia elettrica (combinato)	Wh/km	141 - 148	137 - 160
Autonomia ciclo medio combinato	km	335 (18") / 341 (17") / 344 (16")	428 (19") / 456 (18" N Line) / 484 (18") / 488 (17") / 497 (16")
Autonomia ciclo medio city	km	456 (18") / 462 (17") / 465 (16")	602 (19") / 641 (18" N Line) / 668 (18") / 674 (17") / 687 (16")

STERZO

Sistema sterzo	Pignone e cremagliera		
Servoassistenza	Serie		
Raggio di sterzata minimo	m	5,2 (16"; 17") / 5,34 (18"; 19")	
Giri volante da fine corsa a fine corsa		2,5 (16"; 17") / 2,43 (18"; 19")	

FRENI

Anteriori	A disco autoventilanti		
Posteriori	A disco		
ABS + EBD	Serie		

RUOTE

Cerchi a seconda delle versioni	Cerchi in lega leggera da 16" - 17" - 18" - 19"		
Pneumatici a seconda delle versioni	205/65 R16; 215/55 R17; 215/50 R18; 225/45 R19		

SOSPENSIONI

Anteriori	Indipendenti tipo McPherson		
Posteriori	Sistema CTBA		

⁽¹⁾ Dati di consumo e di emissione di anidride carbonica conformi alle disposizioni previste dai Regolamenti UE in vigore al momento dell'omologazione. I dati sono calcolati secondo il ciclo di prova WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). I valori di CO2 e consumo indicati non sono definitivi e possono variare: a seguito di modifiche del ciclo produttivo, in base agli eventuali equipaggiamenti richiesti e alle misure di pneumatici installabili sul veicolo, in base al rendimento del motore, allo stile di guida e ad altri fattori non tecnici. In ogni caso, i valori ufficiali di CO2 e consumo del veicolo sono disponibili presso ogni punto vendita della Rete ufficiale Hyundai e saranno forniti unitamente ai documenti del veicolo.