

Caratteristiche Tecniche HYUNDAI KONA Elettrica

DIMENSIONI			
Lunghezza totale	mm	4355 (4.385 Nline)	
Larghezza esclusi specchi retrovisori	mm	1.825	
Altezza totale (incluso portapacchi)	mm	1575 (1.580)	
Passo	mm	2.660	
Carreggiata anteriore (max.)	mm	1591 (1.589 Nline)	
Carreggiata posteriore (max.)	mm	1600 (1.598 Nline)	
Sbalzo anteriore	mm	860 (865 Nline)	
Sbalzo posteriore	mm	835 (860 Nline)	
Altezza minima da terra (max.)	mm	151	
Posti a sedere	n	5	
ABITACOLO			
Spazio gambe - anteriore	mm	1.059	
Spazio gambe - posteriore	mm	925	
Spazio testa - anteriore	mm	1.015	
Spazio testa - posteriore	mm	972	
Spazio spalle - anteriore	mm	1.435	
Spazio spalle - posteriore	mm	1.402	
CAPACITA' BAGAGLIAIO (VDA)			
Minima (5 posti)	l	466	
Massima (2 posti)	l	1.300	
Vano anteriore sotto cofano	l	27	
PESI		48,6 kWh	64,8 kWh
Massa in ordine di marcia ⁽²⁾	kg	1.690	1.773
Massa complessiva	kg	2.110	2.220
Massa rimorchiabile (frenata)	kg	300 (300)	300 (750)
MOTORE			
Alimentazione		Elettrico	
Tipo		Motore elettrico Sincrono a Magneti Permanenti	
Capacità batteria	kWh	48,6	64,8
Batteria	Ah	180,9	180,9
TRASMISSIONE			
		Singolo rapporto di riduzione	
	I	2,263	
	R	2,263	
	Finale	4,706	
PRESTAZIONI		48,6 kWh	64,8 kWh
Potenza max.	kW (CV)	99 (135)	150 (204)
Potenza max. a 30min	kW (CV)	33 (45)	50 (68)
Voltaggio Operativo	V	268	358
Coppia max.	Nm	255	255
Velocità max.	km/h	162	172
0 - 100 km/h	sec	9,9	8,1 (17") - 8,2 (19")
TEMPI DI RICARICA		48,6 kWh	64,8 kWh
Corrente alternata (10% - 100%) - 11 kW		5 ore 20 minuti	6 ore 25 minuti
Corrente continua (10% - 80%) - 100 kW		45 minuti	45 minuti
Corrente continua (10% - 80%) - 350 kW		39 minuti	39 minuti
CONSUMO E AUTONOMIA ⁽¹⁾		48,6 kWh	64,8 kWh
Ciclo medio combinato	Wh/km	146	147 (lega 17") 168 (lega 19")
Autonomia ciclo medio combinato	km	380	510 (lega 17") 440 (lega 19")
Autonomia ciclo medio urbano	km	537	681 (lega 17") 571 (lega 19")
STERZO			
Sistema sterzo		Pignone e cremagliera	
Servoassistenza		Serie	
Raggio di sterzata minimo	m	5,35	
Giri volante da fine corsa a fine corsa		2,55	
FRENI			
Anteriori		A disco autoventilanti	
Posteriori		A disco	
ABS + EBD		Serie	
RUOTE			
Cerchi a seconda delle versioni		cerchi in lega leggera da 17"	cerchi in lega leggera da 17" e 19"
Pneumatici a seconda delle versioni		215/60 R17	215/60 R17 235/45 R19
SOSPENSIONI			
Anteriori		Indipendenti tipo McPherson	
Posteriori		Sistema Multi-link	

⁽¹⁾ Dati di consumo e di autonomia secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2018/1832AX. I dati sono calcolati secondo il nuovo ciclo di prova WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), un ciclo di prova più rappresentativo delle reali condizioni di guida rispetto al precedente ciclo NEDC. Eventuali equipaggiamenti a richiesta e differenti misure di pneumatici installabili, possono far variare i valori di consumo ed autonomia.

⁽²⁾ Il valore di massa in ordine di marcia non comprende eventuali equipaggiamenti a richiesta.