

## TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIA				
Karoséria	5-dverová, 5-miestna			
ROZMERY				
Celková dĺžka (mm)	4 180			
Celková šírka (mm)	1 775			
Celková výška – bez strešných lyžín/so strešnými lyžinami (mm)	1 490/1 500			
Rázvor (mm)	2 580			
Rozchod vpredú (mm) 185/65 R15 (195/55 R16, 215/55 R17)	1 551 (1 545, 1 546)			
Rozchod vzadu (mm) 185/65 R15 (195/55 R16, 215/55 R17)	1 557 (1 551, 1 552)			
Polomer otáčania (m)	5,2			
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	165			
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/214 (lepiaca sada na opravu defektu)	411/1 205			
MOTOR	1,2 MPI	1,0 T-GDi	1,0 T-GDi	
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	
Zdvihový objem motora (cm <sup>3</sup> )	1 197	998	998	
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	
Počet valcov	4	3	3	
Kompresný pomer	11 : 1	10,5 : 1	10,5 : 1	
Max. výkon (kW/k.ot./min)	58/79/6 000	73,5/100/6 000	73,5/100/6 000	
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min)	113/4 200	172/1 500 – 3 500	200/2 000 – 2 500	
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	
Objem palivovej nádrže (l)	40	40	40	
PREVODOVKA & POHON				
Typ	5-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	
Pohon	4 x 2	4 x 2	4 x 2	
DYNAMICKÉ VLASTNOSTI				
Max. rýchlosť (km/h)	158	179	176	
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	14,2	11,3	12,4	
SPOTREBA PALIVA (l/100km) – podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)				
Cyklus	- nízky	6,8 – 6,8	7,2 – 7,3	7 – 7,1
	- stredný	5,3 – 5,3	5,2 – 5,3	5,2 – 5,3
	- vysoký	5 – 5	4,6 – 4,6	4,6 – 4,7
	- veľmi vysoký	6,1 – 6,1	5,7 – 5,8	5,8 – 5,8
	- kombinovaný	5,6 – 5,7	5,5 – 5,5	5,4 – 5,5
CO <sub>2</sub> (g/km)				
Kombinovaný cyklus	127 – 129	124 – 125	124 – 125	
HMOTNOSTI				
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg)	1 045 – 1 155	1 095 – 1 205	1 120 – 1 230	
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)	1 580	1 630	1 660	
Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	610	910	910	
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	450	450	450	
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	70	70	70	
RIADENIE				
Typ	hrebeňové s posilňovačom riadenia			
NÁPRAVY				
Predná	McPherson so stabilizátorom			
Zadná	spriahnutá náprava so skrutnou priečkou			
BRZDY				
Predné	kotúčové s vnútorným chladením			
Zadné	kotúčové			
PNEUMATIKY				
Rozmer pneumatík	185/65 R15, 195/55 R16, 215/45 R17			

**Záruka:** 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

**Servisný interval:** 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr (všetky motorizácie)

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.