



HYUNDAI i10

TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIE	5dveřová, 5místná			
MOTOR	1,0i		1,2i	
Typ	zážehový DOHC D-CVVT 12 V		zážehový DOHC D-CVVT 16 V	
Zdvihový objem motoru (cm ³)	998		1197	
Druh paliva	95 NAT		95 NAT	
Počet válců	3		4	
Kompresní poměr	11,0:1		11,0:1	
Maximální výkon (kW/k.ot./min.)	49,3 / 67 / 5 500		61,8 / 84 / 6 000	
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)	96,1 / 3 750		117,6 / 4 200	
Příprava směsi	vícebodové vstřikování			
Objem palivové nádrže (l)	36			
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ	manuální		AMT automatizovaná	
Typ převodovky	manuální		AMT automatizovaná	
Počet převodových stupňů	5		5	
DYNAMIKA	156		171	
Maximální rychlost (km/h)	156		171	
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	14,8		12,6	
	17,8		15,8	

5 LET Záruka
bez omezení km

 **HYUNDAI**

SPOTŘEBA PALIVA (l/100km) A EMISE CO₂ - WLTP *

Fáze	- nízká rychlost	6,2 - 6,5	6,4 - 6,8	6,2 - 6,6	6,7 - 7,3
	- střední rychlost	4,6 - 5,1	4,8 - 5,3	4,8 - 5,3	5,1 - 5,6
	- vysoká rychlost	4,3 - 4,7	4,5 - 5,1	4,5 - 5,0	4,7 - 5,2
	- extra vysoká rychlost	5,4 - 6,2	5,7 - 6,7	5,5 - 6,5	5,6 - 6,6
	- kombinovaná rychlost	5,0 - 5,6	5,2 - 5,9	5,2 - 5,8	5,4 - 6,1
Emise CO ₂ (g/km)	- nízká rychlost	141 - 148	145 - 154	141 - 149	153 - 166
	- střední rychlost	105 - 116	109 - 120	109 - 121	115 - 128
	- vysoká rychlost	98 - 107	102 - 114	102 - 114	106 - 118
	- extra vysoká rychlost	123 - 140	130 - 152	125 - 147	128 - 151
	- kombinovaná rychlost	114 - 126	119 - 134	117 - 132	122 - 138

HMOTNOSTI

Provozní hmotnost (pohotovostní + 75 kg) (kg)	996 - 1 068	999 - 1 070	1 007 - 1 082	1 010 - 1 081
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	1 410	1 410	1 430	1 430
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)			300	
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)			300	
Nosnost střechy (kg)			75	

ROZMĚRY

Celková délka (mm)			3 670	
Celková šířka (mm)			1 680	
Celková výška (mm)			1 480	
Rozvor (mm)			2 425	
Rozchod vpředu (mm) pneu 175/65 R14 / 185/55 R15 / 195/45 R16			1 479 / 1 467 / 1 467	
Rozchod vzadu (mm) 175/65 R14 / 185/55 R15 / 195/45 R16			1 490 / 1 478 / 1 478	
Poloměr otáčení (m)			4,9	
Minimální světlá výška (mm)			149	
Obj. zavazadlového prostoru (l) základní / sklopená sedadla / VDA / *			252 / 1 050	

PODVOZEK

Přední náprava	typu MacPherson s příčným stabilizátorem
Zadní náprava	kliková náprava s vlečenými rameny a zkrtnou příčkou
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením / bubnové (kotoučové pro výbavu Style)

* Všechny uvedené hodnoty jsou v souladu s měřicím cyklem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) a splňují předepsanou evropskou směrnici EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1151. Tato metodika poskytuje hodnoty, které jsou testovány v reálných jízdních podmínkách a bere v úvahu volitelnou výbavu a příslušenství, které společně s dalšími faktory mohou mít vliv na spotřebu paliva a vyprodukované emise. Uvedené údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

** Platí pro provedení bez rezervního kola. S rezervním kolem jsou hodnoty o 24 l nižší.