



Hyundai i20

TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIE		
Typ karosérie	5dveřová, pětimístná	
MOTOR		
	1.0 T-GDI	1.2i
Typ	zážehový přeplňovaný DOHC D-CVVT 12V	zážehový DOHC D-CVVT 16V
Zdvihový objem motoru (cm ³)	998	1197
Druh paliva	95 NAT	95 NAT
Počet válců	3	4
Kompresní poměr	10,5:1	11:1
Maximální výkon (kW/k/ot./min.)	73,6 / 100 / 6 000	57,9 / 79 / 6 000
Maximální točivý moment (Nm/ot./min.)	172 / 1 500 – 3 500	200 / 2 000 – 2 500
Příprava směsi	přímé vícebodové vstřikování	vícebodové vstřikování
Objem palivové nádrže (l)	40	

5 LET
Záruka
bez omezení km

 **HYUNDAI**

KAROSÉRIE			
Typ karosérie	5dveřová, pětimístná		
MOTOR	1.0 T-GDI		1.2i
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ			
Typ převodovky	manuální	DCT ¹⁾	manuální
Počet převodových stupňů	6	7	5
DYNAMIKA			
Maximální rychlost (km/h)	183	182	166
Zrychlení z 0 na 100 km/h (s)	11,1	12,1	13,7
SPOTŘEBA PALIVA (l/100km) A EMISE CO₂ - WLTP ²⁾			
Fáze			
- nízká rychlost	6,7 - 7,2	6,9 - 7,3	6,6 - 6,9
- střední rychlost	4,8 - 5,3	5,0 - 5,5	5,0 - 5,4
- vysoká rychlost	4,4 - 4,7	4,5 - 5,0	4,6 - 4,9
- extra vysoká rychlost	5,5 - 5,9	5,5 - 6,1	5,5 - 6,0
- kombinovaná rychlost	5,2 - 5,6	5,3 - 5,8	5,3 - 5,7
Emise CO ₂ (g/km)			
- nízká rychlost	152 - 163	157 - 165	150 - 155
- střední rychlost	110 - 120	114 - 124	114 - 121
- vysoká rychlost	99 - 108	102 - 113	104 - 111
- extra vysoká rychlost	124 - 134	124 - 138	125 - 137
- kombinovaná rychlost	117 - 127	120 - 131	120 - 128
HMOTNOSTI			
Provozní hmotnost (pohotovostní + 75 kg) (kg)	1 140 - 1 260	1 165 - 1 285	1 088 - 1 208
Největší technicky přípustná hmotnost (kg)	1 610	1 640	1 560
Hmotnost brzděného přívěsu (kg)		910	610
Hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)		450	
Nosnost střechy (kg)		75	
ROZMĚRY			
Celková délka (mm)	4 065 (4075 N Line)		
Celková šířka (mm)	1 775		
Celková výška (mm)	1 450 (N Line - 1 455)		
Rozvor (mm)	2 580		
Rozchod vpředu (mm) pneu 185/65 R15 / 195/55 R16 / 215/45 R17	1 545 / 1 539 / 1 531		
Rozchod vzadu (mm) pneu 185/65 R15 / 195/55 R16 / 215/45 R17	1 549 / 1 543 / 1 536		
Poloměr otáčení (m)	5,2		
Minimální světlá výška podvozku (mm)	140		
Objem zavazadlového prostoru dle metody VDA (l) *	352 / 1 165 (262 / 1 075 Mild Hybrid)		
PODVOZEK			
Přední náprava	typu MacPherson s příčným stabilizátorem		
Zadní náprava	kliková náprava s vlečenými rameny a zkrtnou příčkou		
Přední / zadní brzdy	kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové (výbava Comfort - bubnové)	kotoučové s vnitřním chlazením / kotoučové (výbava Comfort - bubnové)	kotoučové s vnitřním chlazením / bubnové

¹⁾ Dvouspojková převodovka s automatickým řazením a možností manuálního režimu

²⁾ Všechny výše uvedené hodnoty jsou v souladu s měřicím cyklem WLTP (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) a splňují předepsanou evropskou směrnici EC 715/2007 v aktuálním znění 2017/1151. Na rozdíl od předchozí metodiky NEDC neprobíhá měření v uzavřené zkušebně, ale poskytuje realističtější hodnoty, které jsou testovány v reálných jízdních podmínkách a bere v úvahu volitelnou výbavu a příslušenství, které společně s dalšími faktory mohou mít vliv na spotřebu paliva a vyprodukované emise. Z tohoto důvodu se údaje nevztahují na konkrétní vozidlo a slouží pouze pro účely srovnání jednotlivých typů vozidel.

* Platí pro provedení bez rezervního kola. S rezervním kolem jsou hodnoty o 25 l nižší. Mild hybrid není vybaven dojezdovou rezervou.