

Hyundai BAYON MY26 & MY27.



TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIA		
Karoséria	5-dverová, 5-miestna	
ROZMERY		
Celková dĺžka (mm)	4 180	
Celková šírka (mm)	1 775	
Celková výška – bez strešných lyžín/so strešnými lyžinami (mm)	1 490/1 500	
Rázvor (mm)	2 580	
Rozchod vpredú (mm) 185/65 R15 (195/55 R16, 205/55 R17)	1 551 (1 545, 1 546)	
Rozchod vzadu (mm) 185/65 R15 (195/55 R16, 205/55 R17)	1 557 (1 551, 1 552)	
Polomer otáčania (m)	5,2	
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	165	
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/214 (lepiaca sada na opravu defektu)	411/1 205	
MOTOR	1.0 T-GDi	1.0 T-GDi
Typ	zážihový radový	zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)	998	998
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B
Počet valcov	3	3
Kompresný pomer	10,5 : 1	10,5 : 1
Max. výkon (kW/k.ot./min.)	66/90/5 000 – 5 500	66/90/5 000 – 5 500
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)	172/1 500 – 3 000	172/1 500 – 3 000
Príprava zmesi	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)	40	40
PREVODOVKA A POHON		
Typ	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická
Pohon	4 x 2	4 x 2
DYNAMICKÉ VLASTNOSTI		
Max. rýchlosť (km/h)	174	172
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	11,9	13,3
SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP)		
Cyklus – kombinovaný	5,8 – 6,1	5,7 – 6,1
CO ₂ (g/km)		
Kombinovaný cyklus	130 – 138	129 – 137
HMOTNOSTI		
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg)	1 100 – 1 210	1 125 – 1 235
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)	1 635	1 650
Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	910	910
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	450	450
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	70	70
RIADENIE		
Typ	hrebeňové s posilňovačom riadenia	
NÁPRAVY		
Predná	McPherson so stabilizátorom	
Zadná	spriahnutá náprava so skrutnou priečkou	
BRZDY		
Predné	kotúčové s vnútorným chladením	
Zadné	kotúčové	
PNEUMATIKY		
Rozmer pneumatík	185/65 R15, 195/55 R16, 205/55 R17	

Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr

Vozidlo je vybavené sledovaním kvality oleja, ktoré na základe štýlu jazdy a prevádzkových podmienok môže odporučiť výmenu oleja skôr, ako je stanovený predpísaný interval servisnej prehliadky. V takom prípade je potrebné riadiť sa pokynom zobrazeným na prístrojovej doske.

Spoločnosť Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIA			
Karoséria	5-dverová, 5-miestna		
ROZMERY			
Celková dĺžka (mm)	4 180		
Celková šírka (mm)	1 775		
Celková výška – bez strešných lyžín/so strešnými lyžinami (mm)	1 490/1 500		
Rázvor (mm)	2 580		
Rozchod vpredú (mm) 185/65 R15 (195/55 R16, 205/55 R17)	1 551 (1 545, 1 546)		
Rozchod vzadu (mm) 185/65 R15 (195/55 R16, 205/55 R17)	1 557 (1 551, 1 552)		
Polomer otáčania (m)	5,2		
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	165		
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/214 (lepiaca sada na opravu defektu)	411/1 205		
MOTOR	1.2 MPI	1.0 T-GDi	1.0 T-GDi
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)	1 197	998	998
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B
Počet valcov	4	3	3
Kompresný pomer	11 : 1	10,5 : 1	10,5 : 1
Max. výkon (kW/k.ot./min)	58/79/6 000	73,5/100/6 000	73,5/100/6 000
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min)	113/4 200	172/1 500 – 3 500	200/2 000 – 2 500
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)	40	40	40
PREVODOVKA & POHON			
Typ	5-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická
Pohon	4 x 2	4 x 2	4 x 2
DYNAMICKÉ VLASTNOSTI			
Max. rýchlosť (km/h)	158	179	176
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	14,2	11,3	12,4
SPOTREBA PALIVA (l/100km) – podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)			
Cyklus - nízky	6,8 – 6,8	7,2 – 7,3	7 – 7,1
- stredný	5,3 – 5,3	5,2 – 5,3	5,2 – 5,3
- vysoký	5 – 5	4,6 – 4,6	4,6 – 4,7
- veľmi vysoký	6,1 – 6,1	5,7 – 5,8	5,8 – 5,8
- kombinovaný	5,6 – 5,7	5,5 – 5,5	5,4 – 5,5
CO ₂ (g/km)			
Kombinovaný cyklus	127 – 129	124 – 125	124 – 125
HMOTNOSTI			
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg)	1 045 – 1 155	1 095 – 1 205	1 120 – 1 230
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)	1 580	1 630	1 660
Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	610	910	910
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	450	450	450
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	70	70	70
RIADENIE			
Typ	hrebeňové s posilňovačom riadenia		
NÁPRAVY			
Predná	McPherson so stabilizátorom		
Zadná	spriahnutá náprava so skrutnou priečkou		
BRZDY			
Predné	kotúčové s vnútorným chladením		
Zadné	kotúčové		
PNEUMATIKY			
Rozmer pneumatík	185/65 R15, 195/55 R16, 205/55 R17		

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr (všetky motorizácie)

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.