Hyundai IONIQ 3.

TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIA	IONIQ 3	
Karoséria	5-dverová	
ROZMERY		
Celková dĺžka (mm) / N Line (mm)	4 155 / 4 170	
Celková šírka bez zrkadiel (mm) / so zrkadlami (mm)	1 800 / 2 100	
Celková výška (mm) / N Line (mm)	1 505 / 1 510	
Rázvor (mm)	2 680	
Rozchod vpredu R16/R17/R18/R19 (mm)	1 571 / 1 559 / 1 559 / 1 562	
Rozchod vzadu R16/R17/R18/R19 (mm)	1 588 / 1 576 / 1 577 / 1 579	
Polomer otáčania R16/R17 (m) / R18/R19 (m)	5,2 / 5,34	
Minimálna svetlá výška podvozku (mm) / N Line (mm)	146 (153 – batéria) / 149 (156 – batéria)	
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/214	441 / 1 213	
PREVODOVKA A POHON		
Typ	jednostupňová redukčná	
Poháňaná náprava	predná	predná
ELEKTROMOTOR A BATÉRIA		
Typ	synchrónny s permanentným magnetom	
Max. výkon (kW/k)	107,8 / 146,5	99,5 / 135,2
Max. krútiaci moment (Nm)	250	250
Typ batérie	LFP	Li-Ion
Kapacita batérie (kWh)	42,2	61
Napätie batérie (V)	322	297
PALUBNÁ NABÍJAČKA		
Max. kapacita (kW)	11 (3-fázové) / 22 (3-fázové, EV Pack)	
VÝKONY		
Max. rýchlosť (km/h) / N Line R19 (km/h)	167	167 / 170
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) / N Line (s)	8,8	9,5 / 9,6
Dojazd R16/R17/R18/R19 (km) – WLTP	344 / 341 / - / -	497 / 488 / 484 / 428
SPOTREBA (kWh/100 km)		
Spotreba R16/R17/R18/R19 (kWh/100 km)	14,1 / 14,4 / - / -	13,7 / 14,0 / 14,1 / 15,5
CO_2 (g/km)		
Kombinovaný cyklus	0	0
HMOTNOSTI		
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	1 550 – 1 645	1 555 – 1 660
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)	2 090	2 095
Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	750	750
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	750	750
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	100	100
RIADENIE		
Typ	hrebeňové s elektrickým posilňovačom	
ZAVESENIE		
Predných kolies	nezávislé McPherson so stabilizátorom	
Zadných kolies	spriahnutá náprava so skrutnou priečkou	
BRZDY		
Predné	kotúčové	
Zadné	kotúčové	
PNEUMATIKY		
Rozmer pneumatík	205/65R16 / 215/55R17 / 215/50R18 / 225/45R19	

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie
Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov/160 000 km
Servisný interval: 30 000 km alebo 24 mesiacov – čo nastane skôr

Spoločnosť Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.