

KAROSÉRIA	IONIQ 6 N
Karoséria	4-dverová
ROZMERY	
Celková dĺžka (mm)	4 935
Celková šírka (mm)	1 940
Celková výška (mm)	1 495
Rázvor (mm)	2 965
Rozchod vpredu R20 (mm)	1 665
Rozchod vzadu R20 (mm)	1 676
Polomer otáčania (m)	6,17
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	141
Batožinový priestor (l) základný – podľa VDA 211	371
PREVODOVKA A POHON	
Typ	jednostupňová redukčná
Poháňaná náprava	4x4
ELEKTROMOTOR A BATÉRIA	
Typ	synchronný s permanentným magnetom
Max.výkon (s N Grin Boost) (kW/k)	448 (478)/609 (650)
Max.krútiaci moment (s N Grin Boost) (Nm)	740 (770)
Typ batérie	Li-Ion polymer
Kapacita batérie (kWh)	84
Napätie batérie (V)	697
PALUBNÁ NABÍJAČKA	
Max. kapacita (kW)	10,5
VÝKONY	
Max. rýchlosť (km/h)	257
Zrýchlenie z 0 na 100 km s N Grin Boost (s)	3,2
Dojazd R20 (km) – WLTP	487
SPOTREBA (kWh/100 km)	
Spotreba (R21)	18,7
CO ₂ (g/km)	
Kombinovaný cyklus	0
HMOTNOSTI	
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	2 166 - 2 201
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)	2 635
Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	-
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	-
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	80
RIADENIE	
Typ	hrebeňové s posilňovačom
ZAVESENIE	
Predných kolies	nezávislé McPherson so stabilizátorom
Zadných kolies	viacprvkové
BRZDY	
Predné	kotúčové s vnútorným chladením
Zadné	kotúčové s vnútorným chladením
PNEUMATIKY	
Rozmer pneumatík	275/35 R20

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie
Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov/160 000 km
Servisný interval: 30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr