

TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIA		KONA MY25				
Karoséria	5-dverová					
ROZMERY						
Celková dĺžka (N Line) (mm)	4 350 (4 385)					
Celková šírka (mm)	1,825					
Celková výška (mm) R16/R17/R18 (so strešnými lyžinami R16/R17/R18)	1 570/1 580/1 580 (1 575/1 585/1 585)					
Rázvor (mm)	2,660					
Rozchod vpredú (mm) R16/R17/R18	1 602/1 591/1 591					
Rozchod vzadu (mm) R16/R17/R18	1 611/1 600/1 600					
Polomer otáčania (m)	5,3					
Minimálna svetlá výška podvozku (mm) R16/R17/R18	160/170/170					
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – lepiaca sada	466/1 300					
– dojazdové koleso	407/1 241					
MOTOR	1.0 T-GDi	1.6 T-GDi	1.6 T-GDi			
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový			
Zdvihový objem motora (cm ³)	998	1 598	1 598			
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B			
Počet valcov	3	4	4			
Kompresný pomer	10,5 : 1	10 : 1	10 : 1			
Max. výkon (kW/k/ot./min)	73,6/100/6 000	101,5/138/6 000	125/170/6 000			
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min)	200/2 000 – 2 500	250/1 600 – 3 500	265/1 600 – 4 000			
Príprava zmesi	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie			
Objem palivovej nádrže (l)	47	47	47			
PREVODOVKA A POHON						
Typ	6-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	7-stupňová dvojspojková automatická	7-stupňová dvojspojková automatická	
Pohon	4 x 2	4 x 2	4 x 2	4 x 2	4 x 4	
VÝKONY						
Max. rýchlosť (km/h)	169	194	194	208	201	
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	13,3	10,2	9,5	8,5	8,8	
SPOTREBA PALIVA (l/100km) – podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)						
Cyklus	– nízky	7,1 – 7,2	8	8,3	8,4 – 8,7	8,8 – 9,3
	– stredný	5,5 – 5,8	6,2	6,1	6,1 – 6,5	6,6 – 7,0
	– vysoký	4,9 – 5,1	5,4	5,4	5,3 – 5,6	5,8 – 6,2
	– veľmi vysoký	6,0 – 6,3	6,6	6,5	6,5 – 6,7	7,1 – 7,5
	– kombinovaný	5,6 – 5,9	6,2	6,2	6,2 – 6,5	6,7 – 7,2
CO ₂ (g/km)						
Kombinovaný cyklus	128 – 135	141	141	141 – 148	152 – 163	
HMOTNOSTI						
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg (kg)]	1 295 – 1 435	1 330 – 1 460	1 360 – 1 490	1 360 – 1 490	1 450 – 1 575	
Celková hmotnosť (kg)	1,860	1,885	1,915	1,915	2,000	
Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	1,210	1,310	1,310	1,310	1,310	
Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	600	600	600	600	600	
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	100	100	100	100	100	
RIADENIE						
Typ	hrebeňové s posilňovačom					
NÁPRAVY						
Predná	McPherson so stabilizátorom					
Zadná	spriahnutá náprava so skrútnou priečkou				viacprvková	
BRZDY						
Predné	kotúčové s vnútorným chladením					
Zadné	kotúčové					
PNEUMATIKY						
Rozmer pneumatík	205/65 R16, 215/60 R17, 215/55 R18					

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.