

Hyundai SANTA FE Hybrid.



TECHNICKÉ ÚDAJE

| ROZMERY | SANTA FE Hybrid | | |
|---|---|--------------------------|---------------|
| Celková dĺžka (mm) | 4 830 | | |
| Celková šírka (mm) | 1 900 | | |
| Celková výška – bez strešných lyžín / so strešnými lyžinami (mm) | 1 720/1 770 | | |
| Rázvor (mm) | 2 815 | | |
| Rozchod vpredu (mm) R18/R20 | 1 646/1 637 | | |
| Rozchod vzadu (mm) R18/R20 | 1 656/1 647 | | |
| Polomer otáčania (m) | 5,8 | | |
| Minimálna svetlá výška podvozku (mm) | 177 | | |
| Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/214 | 711/2 032 pre 5 miestne prevedenie 628/1 949 pre 6 /7 miestne prevedenie | | |
| MOTOR | | | |
| Typ | zážihový radový | | |
| Zdvihový objem motora (cm ³) | 1 598 | | |
| Druh paliva | BA 95 B | | |
| Počet valcov | 4 | | |
| Kompresný pomer | 10,5:1 | | |
| Max.výkon (kW/k/ot/min) | 117,6/160/5 500 | | |
| Max.krútiaci moment (Nm/ot/ min) | 265/1 500 – 3 500 | | |
| Príprava zmesi | priame vstrekovanie | | |
| Objem palivovej nádrže (l) | 67 | | |
| ELEKTROMOTOR & BATÉRIA | | | |
| Typ | synchronný s permanentným magnetom | | |
| Max. výkon (kW/k) | 47,7/65 | | |
| Max. krútiaci moment (Nm) | 264 | | |
| Typ batérie | Li-Ion polymer | | |
| Kapacita batérie (kWh) | 1,49 | | |
| Napätie batérie (V) | 270 | | |
| CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU | | | |
| Max. výkon (kW/k/ot/min) | 158/215/5 600 | | |
| Max.krútiaci moment (Nm/ot/min) | 3 671/1 000 – 4 100 | | |
| PREVODOVKA & POHON | | | |
| Typ | 6-stupňová automatická | | |
| Pohon | 4 x 2 | | 4 x 4 |
| DYNAMICKÉ VLASTNOSTI | | | |
| Max. rýchlosť (km/h) | 180 | | 180 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) | 9,6 | | 9,8 |
| SPOTREBA PALIVA (l/100km) – podľa normy EU 2017/1151 (WLTP) | | | |
| Cyklus - nízky | 7,6 – 8,1 | | 7,7 – 7,8 |
| - stredný | 5,0 – 5,7 | | 5,6 – 6,1 |
| - vysoký | 5,3 – 5,8 | | 5,8 – 6,1 |
| - veľmi vysoký | 7,7 – 8,1 | | 8,3 – 8,8 |
| - kombinovaný | 6,4 – 6,9 | | 6,9 – 7,3 |
| CO ₂ (g/km) | | | |
| Kombinovaný cyklus | 145 – 157 | | 156 – 166 |
| HLUČNOSŤ | | | |
| Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A) | 67 | | 67 |
| Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A) | 72 | | 72 |
| pri ot/min | 3 750 | | 3 750 |
| HMOTNOSTI | 5 miest | 6 miest | 7 miest |
| Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg) | 1 845 – 2 040 | 1 950 – 2 080 | 1 900 – 2 095 |
| Maximálna prípustná hmotnosť – verzia 4 x 2 / verzia 4 x 4 (kg) | 2 580/2 650 | 2 670 (len verzia 4 x 4) | 2 640/2 675 |
| Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) | 1 110 | | |
| Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) | 750 | | |
| Maximálne zaťaženie strechy (kg) | 100 | | |
| RIADENIE | | | |
| Typ | hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia | | |
| NÁPRAVY | | | |
| Predná | nezávislé McPherson so stabilizátorom | | |
| Zadná | viacprvková | | |
| BRZDY | | | |
| Predné | kotúčové s vnútorným chladením | | |
| Zadné | kotúčové | | |
| PNEUMATIKY | | | |
| Rozmer pneumatík | 235/60 R18, 255/45 R20 | | |

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov/160 000 km

Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.