

Hyundai STARIA Cargo Electric.



TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIA	STARIA Cargo
Karoséria	3-miestna skriňová dodávka
ROZMERY	
Celková dĺžka (mm)	5 253
Celková šírka bez zrkadiel (mm) / so zrkadlami (mm)	1 997 / 2 269
Celková výška (mm) / s anténou (mm)	2 000 / 2 026
Rázvor (mm)	3 273
Rozchod vpredú R17 (mm)	1 732
Rozchod vzadu R17 (mm)	1 742
Polomer otáčania (m)	5,98
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	186
Batožinový priestor pod prednou kapotou (l)	24
NÁKLADOVÝ PRIESTOR	
Max. dĺžka nákladového priestoru pri hornej / spodnej časti deliacej priečky (mm)	2500 / 2 608
Max. šírka nákladového priestoru (mm) / medzi vnútornými podbehmi kolies (mm)	1 640 / 1 254
Max. výška nákladového priestoru (mm) / v úrovni stredovej osi zadnej nápravy (mm)	1 436 / 1 414
Rozmery otvoru zadných dverí, š × v (mm)	1 367 × 1 278
Šírka otvoru bočných posuvných dverí (mm)	870
Výška nakladacej hrany (mm)	573
Objem nákladového priestoru podľa VDA (l)	4 935
Kapacita nákladového priestoru	3 europalety
PREVODOVKA A POHON	
Typ	jednostupňová redukčná
Poháňaná náprava	predná
ELEKTROMOTOR A BATÉRIA	
Typ	synchrónny s permanentným magnetom
Max. výkon (kW/k)	160 /218
Max. krútiaci moment (Nm)	350
Typ batérie	Li-Ion
Kapacita batérie (kWh)	84
Napätie batérie (V)	697
PALUBNÁ NABÍJAČKA	
Max. výkon (kW)	11 (3-fázové)
VÝKONY	
Max. rýchlosť (km/h)	184
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)	8,6
Dojazd R17 (km) – WLTP	450
SPOTREBA (kWh/100 km)	
Spotreba R17 (kWh/100 km)	20,7
CO ₂ (g/km)	
Kombinovaný cyklus	0
HMOTNOSTI	
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	2 273 – 2 335
Max. prípustná celková hmotnosť vozidla (kg)	3 450
Užitočné zaťaženie (kg)	1 040
Max. prípustná hmotnosť jazdnej súpravy (kg)	5 450
Max. prípustné zaťaženie prednej / zadnej nápravy (kg)	1 670 / 1 960
Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	2 000
Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	750
Max. zvislé zaťaženie ťažného zariadenia (kg)	100
Max. zaťaženie strechy (kg)	100
RIADENIE	
Typ	hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia
NÁPRAVY	
Predných kolies	nezávislé McPherson so stabilizátorom
Zadných kolies	viacprvková
BRZDY	
Predné	kotúčové s vnútorným chladením
Zadné	kotúčové s vnútorným chladením
PNEUMATIKY	
Rozmer pneumatík	215/65R17 108H XL

Záruka: 3 roky bez obmedzenia počtu najazdených km/10 rokov na neprehrdzavenie karosérie.

Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov/160 000 km.