

## TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIA		TUCSON FL				
Karoséria	5-dverová samonosná					
ROZMERY						
Celková dĺžka (N Line) (mm)	4 510 (4 520)					
Celková šírka (mm)	1 865					
Celková výška (mm)	1 650					
Rázvor (mm)	2 680					
Rozchod vpredu (mm) R17/R18/R19	1 630/1 615/1 615					
Rozchod vzadu (mm) R17/R18/R19	1 637/1 622/1 622					
Polomer otáčania (m)	5,5					
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	170					
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA	620/1 799					
- benzínové motorizácie	598/1 777					
- naftové motorizácie	577/1 756					
- benzínové motorizácie s 48V mild hybridom	546/1 725					
- naftové motorizácie s 48V mild hybridom						
MOTOR	1,6 T-GDi	1,6 T-GDi 48V MHEV	1,6 CRDi VGT 48V MHEV			
Typ	zážihový radový	zážihový radový	vznetový radový			
Zdvihový objem motora (cm <sup>3</sup> )	1 598	1 598	1 598			
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	NM			
Počet valcov	4	4	4			
Kompresný pomer	10,5 : 1	10,5 : 1	15,9 : 1			
Max. výkon (kW/k.ot./min.)	117,6/160/5 500	117,6/160/5 500	100/136/4 000			
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)	265/1 500 – 4 500	265/1 500 – 4 500	320/2 000 – 2 250			
Príprava zmesi	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	Common Rail System			
Objem palivovej nádrže (l)	54					
PREVODOVKA A POHON						
Typ	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	7-stupňová dvojspojková automatická	7-stupňová dvojspojková automatická	6-stupňová/7-stupňová dvojspojková automatická	
Pohon	4 x 2	4 x 2	4 x 4	4 x 2	4 x 4	
DYNAMICKÉ VLASTNOSTI						
Max. rýchlosť (km/h)	194	192	192	180	180	
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	9,9	9,4	9,8	11,4	11,6	
SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP)						
Cyklus	- nízky	9,0	7,6	8,3	6,0	6,5
	- stredný	6,7	5,8	6,5 – 6,6	5,1	5,6
	- vysoký	5,9	5,5	6,0	4,5	4,8
	- veľmi vysoký	6,9 – 7	6,8	7,2 – 7,3	5,9	6,1
	- kombinovaný	6,8 – 6,9	6,3	6,9	5,3	5,7
CO <sub>2</sub> (g/km)						
Kombinovaný cyklus	154 – 156	142 – 143	155 – 156	139,0	148,0	
HLUČNOSŤ						
Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A)	68,0	67,0	67,0	67,0	67,0	
Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A)	74,0	75,0	75,0	74,0	74,0	
pri ot/min	3 750	3 750	3 750	3 000	3 000	
HMOTNOSTI						
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg)	1 445 – 1 586	1 506 – 1 649	1 571 – 1 713	1 545 – 1 668	1 609 – 1 751	
Max. prípustná hmotnosť (kg)	2 065	2 125	2 190	2 165	2 225	
Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	1 510		1 650			
Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	750					
Max. zaťaženie strechy (kg)	100					
RIADENIE						
Typ	hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia					
NÁPRAVY						
Predných kolies	nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom					
Zadných kolies	viacprvková					
BRZDY						
Predná	kotúčové s vnútorným chladením					
Zadná	kotúčové					
PNEUMATIKY						
Rozmer pneumatík	215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19					

**Záruka:** 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

**Servisný interval:**

15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr – všetky benzínové motorizácie

20 000 km alebo 24 mesiacov – čo nastane skôr – všetky dieselové motorizácie

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.