Hyundai TUCSON.

TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIA	TUCSON FL				
Karoséria	5-dverová samonosná				
ROZMERY					
Celková dĺžka (N Line) (mm)	4 525 (4 535)				
Celková šírka (mm)	1 865				
Celková výška (mm)	1 650				
Rázvor (mm)	2 680				
Rozchod vpredu (mm) R17/R18/R19	1 630/1 615/1 615				
Rozchod vzadu (mm) R17/R18/R19	1 637/1 622/1 622				
Polomer otáčania (m)	5,5				
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	170				
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA – benzínové motorizácie	620/1 799				
– naftové motorizácie s 48V mild hybridom	546/1 725				
MOTOR	**1.6 T-GDi**		**1.6 T-GDi**		**1.6 CRDi VGT 48V MHEV**
Typ	zážihový radový		zážihový radový		vznetový radový
Zdvihový objem motora (cm^3)	1 598		1 598		1 598
Druh paliva	BA 95 B		BA 95 B		NM
Počet valcov	4		4		4
Kompresný pomer	11 : 1		11 : 1		15,9 : 1
Max. výkon (kW/k/ot./min.)	110,3/150/4 500 – 6 000		132,4/180/6 000		100/136/4 000
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)	250/1 500 – 4 000		265/1 500 – 4 500		320/2 000 – 2 250
Príprava zmesi	priame vstrekovanie		priame vstrekovanie		Common Rail System
Objem palivovej nádrže (l)	54				
PREVODOVKA A POHON					
Typ	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	7-stupňová dvojspojková automatická	7-stupňová dvojspojková automatická	7-stupňová dvojspojková automatická
Pohon	4 x 2	4 x 2	4 x 4	4 x 2	4 x 4
DYNAMICKÉ VLASTNOSTI					
Max. rýchlosť (km/h)	196	196	204	180	180
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	10,1	9,6	9,4	11,4	11,6
SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP)					
Cyklus – nízky	8,8 – 9,0	9,4 – 9,5	9,8 – 10,5	5,9 – 6,2	6,5 – 6,8
– stredný	6,7 – 7,2	6,5 – 7,1	7,2 – 7,7	5,0 – 5,3	5,5 – 6,0
– vysoký	6,1 – 6,6	5,7 – 6,3	6,3 – 6,7	4,3 – 4,8	4,7 – 5,0
– veľmi vysoký	7,1 – 7,6	7,1 – 7,7	7,6 – 8,2	5,6 – 6,2	6,0 – 6,4
– kombinovaný	6,9 – 7,4	6,8 – 7,4	7,4 – 8,0	5,1 – 5,6	5,5 – 5,9
CO_2 (g/km)					
Kombinovaný cyklus	157 – 167	155 – 168	168 – 180	134 – 147	144 – 155
HLUČNOSŤ					
Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A)	68,0	67,0	67,0	67,0	67,0
Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A)	74,0	75,0	75,0	74,0	74,0
pri ot./min.	3 750	3 750	3 750	3 000	3 000
HMOTNOSTI					
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg)	1 537 – 1 678	1 568 – 1 710	1 635 – 1 778	1 593 – 1 810	1 656 – 1 874
Max. prípustná hmotnosť (kg)	2 055	2 095	2 160	2 165	2 225
Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	1 650			1 950	1 650
Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	750				
Max. zaťaženie strechy (kg)	100				
RIADENIE					
Typ	hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia				
NÁPRAVY					
Predných kolies	nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom				
Zadných kolies	viacprvková				
BRZDY					
Predná	kotúčové s vnútorným chladením				
Zadná	kotúčové				
PNEUMATIKY					
Rozmer pneumatík	215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19				

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie
Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr – všetky benzínové motorizácie
20 000 km alebo 24 mesiacov – čo nastane skôr – všetky dieselové motorizácie
Vozidlo je vybavené sledovaním kvality oleja, ktoré na základe štýlu jazdy a prevádzkových podmienok môže odporučiť výmenu oleja skôr, ako je stanovený predpísaný interval servisnej prehliadky.
V takom prípade je potrebné riadiť sa pokynom zobrazeným na prístrojovej doske.
Spoločnosť Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.