

TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIA		i10 PE MY25			
Karoséria	5-dverová, 5-miestna				
ROZMERY					
Celková dĺžka (N Line) (mm)	3670 (3 675)				
Celková šírka (mm)	1 680				
Celková výška (N Line) (mm)	1480 (1 483)				
Rázvor (mm)	2 425				
Rozchod vpredu (mm) R14 / R15 / R16	1 479 / 1 467 / 1 467				
Rozchod vzadu (mm)	1 490 / 1 478 / 1 478				
Polomer otáčania (m)	4,9				
Minimálna svetlá výška podvozku (N Line) (mm)	149 (152)				
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214	252 / 1 050				
MOTOR	1.0i 12V DOHC	1.0i 12V DOHC	1.0 T-GDi	1.2i 16V DOHC	1.2i 16V DOHC
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)	998	998	998	1 197	1 197
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B
Počet valcov	3	3	3	4	4
Kompresný pomer	11,0:1	11,0:1	10,5:1	11,0:1	11,0:1
Max. výkon (kW/k/ot./min.)	46,3 / 63 / 5 500	46,3 / 63 / 5 500	66,2 / 90 / 4 500	58,1 / 79 / 6 000	58,1 / 79 / 6 000
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)	93 / 3 750	93 / 3 750	172 / 1 500	113 / 4 200	113 / 4 200
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	priame vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)	36				
PREVODOVKA A POHON					
Typ	5-stupňová manuálna	5-stupňová automatizovaná manuálna	5-stupňová manuálna	5-stupňová manuálna	5-stupňová automatizovaná manuálna
VÝKONY	5 MT	5 AMT	5 MT	5 MT	5 AMT
Max. rýchlosť (km/h)	143	143	175	158	159
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	15,6	18,4	11,4	13,2	16,6
SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)					
Cyklus - nízky	6	6,4 - 6,5	6,8	6,2 - 6,4	6,8 - 7,0
- stredný	4,7	4,8 - 4,9	5,2	4,8 - 5,0	5,1 - 5,3
- vysoký	4,4	4,5 - 4,6	4,6	4,4 - 4,7	4,7 - 4,9
- veľmi vysoký	5,5 - 5,6	5,7 - 5,9	5,8	5,7 - 6,0	5,6 - 6,0
- kombinovaný	5,0 - 5,1	5,2 - 5,3	5,4	5,2 - 5,4	5,4 - 5,7
CO ₂ (g/km)					
Kombinovaný cyklus	114 - 116	119 - 121	123	117 - 123	122 - 129
HLUČNOSŤ					
Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A)	69,0	69,0	70,0	68,0	68,0
Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A) pri ot/min	74,0	77,0	78,3	79,0	76,0
	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
HMOTNOSTI					
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	921 - 993	924 - 995	1 024 - 1 045	932 - 1 007	935 - 1 006
Celková hmotnosť (kg)	1 410	1 410	1 470	1 430	1 430
Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	310	310	310	310	310
Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	310	310	310	310	310
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	60	60	60	60	60
RIADENIE					
Typ	hrebeňové s posilňovačom				
NÁPRAVY					
Predných kolies	McPherson so stabilizátorom				
Zadných kolies	sprehnutá so skrtnou priečkou				
BRZDY					
Predná	kotúčové s vnútorným chladením				
Zadná	bubnové / kotúčové				
PNEUMATIKY					
Rozmer pneumatík	175/65R14, 185/55R15, 195/45R16				
OSTATNÉ					
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná				

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 10 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - všetky motorizácie

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.