

TECHNICKÉ ÚDAJE

| KAROSÉRIA | i20 PE MY25 | | |
|---|---|---------------------|-------------------------------------|
| Karoséria | 5-dverová, 5-miestna | | |
| ROZMERY | | | |
| Celková dĺžka (N Line) (mm) | 4 065 (4 075) | | |
| Celková šírka (mm) | 1 775 | | |
| Celková výška (N Line) (mm) | 1 450 (1 455) | | |
| Rázvor (mm) | 2 580 | | |
| Rozchod vpredú (mm) 185/65 R15 (195/55 R16,215/45 R17) | 1 545 (1 539, 1 531) | | |
| Rozchod vzadu (mm) 185/65 R15 (195/55 R16,215/45 R17) | 1 549 (1 543, 1 536) | | |
| Polomer otáčania (m) | 5,2 | | |
| Minimálna svetlá výška podvozku (mm) | 140 | | |
| Batožinový priestor (l) základný/skllopené sedačky – podľa VDA (TMK) | 352 / 1165 | | |
| MOTOR | 1.2i | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi |
| Typ | zážihový radový | zážihový radový | zážihový radový |
| Zdvihový objem motora (cm ³) | 1 197 | 998 | 998 |
| Druh paliva | BA 95 B | BA 95 B | BA 95 B |
| Počet valcov | 4 | 3 | 3 |
| Kompresný pomer | 11:1 | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Max. výkon (kW/k.ot./min.) | 58,1 / 79 / 6 000 | 73,5 / 100 / 6 000 | 73,5 / 100 / 6 000 |
| Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.) | 113 / 4 200 | 172 / 1 500 – 3 500 | 200 / 2 000 – 2 500 |
| Príprava zmesi | viacbodové vstrekovanie | priame vstrekovanie | priame vstrekovanie |
| Objem palivovej nádrže (l) | 40 | | |
| PREVODOVKA A POHON | | | |
| Typ | 5-stupňová manuálna | 6-stupňová manuálna | 7-stupňová dvojspojková automatická |
| Počet náprav / poháňaných | 2 / 1 – predná | 2 / 1 – predná | 2 / 1 – predná |
| VÝKONY | | | |
| Max. rýchlosť (km/h) | 166 | 183 | 180 |
| Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) | 13,7 | 11,1 | 12,1 |
| SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP) | | | |
| Cyklos - nízky | 6,4 | 6,8 – 7,0 | 7 – 7,1 |
| - stredný | 4,9 – 5,0 | 4,9 – 5,1 | 5,1 – 5,3 |
| - vysoký | 4,5 – 4,6 | 4,4 – 4,6 | 4,6 – 4,8 |
| - veľmi vysoký | 5,6 – 5,7 | 5,5 – 5,9 | 5,7 – 5,9 |
| - kombinovaný | 5,2 – 5,3 | 5,2 – 5,5 | 5,4 – 5,6 |
| CO ₂ (g/km) | | | |
| Kombinovaný cyklus | 119 – 128 | 117 – 127 | 119 – 131 |
| HMOTNOSTI | | | |
| Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg) | 1 013 – 1 123 | 1 065 – 1 175 | 1 090 – 1 200 |
| Maximálna hmotnosť (kg) | 1 550 | 1 600 | 1 630 |
| Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) | 610 | 910 | 910 |
| Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) | 450 | 450 | 450 |
| Maximálne zaťaženie strechy (kg) | 70 | 70 | 70 |
| RIADENIE | | | |
| Typ | hrebeňové s posilňovačom riadenia | | |
| ZAVESENIE | | | |
| Predných kolies | McPherson so stabilizátorom | | |
| Zadných kolies | sprehnutá so skrutnou priečkou | | |
| BRZDY | | | |
| Predná | kotúčové s vnútorným chladením | | |
| Zadná | bubnové / kotúčové (1,0 T-GDi Family / Style) | | |
| PNEUMATIKY | | | |
| Rozmer pneumatík | 185/65 R15, 195/55 R16, 215/45 R17 | | |

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr (všetky motorizácie)

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.