

Hyundai i20 MY26 & MY27.



TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIA		
Karoséria	5-dverová, 5-miestna	
ROZMERY		
Celková dĺžka (mm)	4 065	
Celková šírka (mm)	1 775	
Celková výška (mm)	1 450	
Rázvor (mm)	2 580	
Rozchod vpredu (mm) 185/65 R15 (195/55 R16, 215/45 R17)	1 545 (1 539, 1 531)	
Rozchod vzadu (mm) 185/65 R15 (195/55 R16, 215/45 R17)	1 549 (1 543, 1 536)	
Polomer otáčania (m)	5,2	
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	140	
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA (TMK)	352/1 165	
MOTOR		
	1.0 T-GDi	1.0 T-GDi
Typ	zážihový radový	zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)	998	998
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B
Počet valcov	3	3
Kompresný pomer	10,5 : 1	10,5 : 1
Max. výkon (kW/k.ot./min.)	66/90/5 700	66/90/5 700
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)	172/1 500 – 3 000	172/1 500 – 3 000
Príprava zmesi	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)	40	
PREVODOVKA A POHON		
Typ	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická
Počet náprav/poháňaných	2/1 – predná	2/1 – predná
VÝKONY		
Max. rýchlosť (km/h)	181	179
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	11,5	12,8
SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP)		
Cykľus – nízky	7,2 – 7,4	7,5 – 7,7
– stredný	5,4 – 5,7	5,2 – 5,4
– vysoký	4,9 – 5,1	4,7 – 5,0
– veľmi vysoký	6,0 – 6,4	6,1 – 6,6
– kombinovaný	5,7 – 6,0	5,7 – 6,0
CO ₂ (g/km)		
Kombinovaný cyklus	129 – 136	128 – 136
HMOTNOSTI		
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg)	1 070 – 1 185	1 095 – 1 210
Maximálna hmotnosť (kg)	1 610	1 625
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	910	910
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	450	450
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	70	70
RIADENIE		
Typ	hrebeňové s posilňovačom riadenia	
ZAVESENIE		
Predných kolies	McPherson so stabilizátorom	
Zadných kolies	spriahnutá so skrutnou priečkou	
BRZDY		
Predná	kotúčové s vnútorným chladením	
Zadná	bubnové (výbava Comfort), kotúčové (výbava Family/Style)	
PNEUMATIKY		
Rozmer pneumatík	185/65 R15, 195/55 R16, 215/45 R17	

Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr

Vozidlo je vybavené sledovaním kvality oleja, ktoré na základe štýlu jazdy a prevádzkových podmienok môže odporučiť výmenu oleja skôr, ako je stanovený predpísaný interval servisnej prehliadky. V takom prípade je potrebné riadiť sa pokynom zobrazeným na prístrojovej doske.

Spoločnosť Hyundai Motor Czech s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

Hyundai i20 MY25.



TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIA			
Karoséria	5-dverová, 5-miestna		
ROZMERY			
Celková dĺžka (N Line) (mm)	4 065 (4 075)		
Celková šírka (mm)	1 775		
Celková výška (N Line) (mm)	1 450 (1 455)		
Rázvor (mm)	2 580		
Rozchod vpredú (mm) 185/65 R15 (195/55 R16,215/45 R17)	1 545 (1 539, 1 531)		
Rozchod vzadu (mm) 185/65 R15 (195/55 R16,215/45 R17)	1 549 (1 543, 1 536)		
Polomer otáčania (m)	5,2		
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	140		
Batožinový priestor (l) základný/skllopené sedačky – podľa VDA (TMK)	352 / 1165		
MOTOR			
	1.2i	1.0 T-GDi	1.0 T-GDi
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)	1 197	998	998
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B
Počet valcov	4	3	3
Kompresný pomer	11:1	10,5:1	10,5:1
Max. výkon (kW/k.ot./min.)	58,1 / 79 / 6 000	73,5 / 100 / 6 000	73,5 / 100 / 6 000
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)	113 / 4 200	172 / 1 500 – 3 500	200 / 2 000 – 2 500
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)	40		
PREVODOVKA A POHON			
Typ	5-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 – predná	2 / 1 – predná	2 / 1 – predná
VÝKONY			
Max. rýchlosť (km/h)	166	183	180
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	13,7	11,1	12,1
SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)			
Cykly			
- nízky	6,4	6,8 – 7,0	7 – 7,1
- stredný	4,9 – 5,0	4,9 – 5,1	5,1 – 5,3
- vysoký	4,5 – 4,6	4,4 – 4,6	4,6 – 4,8
- veľmi vysoký	5,6 – 5,7	5,5 – 5,9	5,7 – 5,9
- kombinovaný	5,2 – 5,3	5,2 – 5,5	5,4 – 5,6
CO ₂ (g/km)			
Kombinovaný cyklus	119 – 128	117 – 127	119 – 131
HMOTNOSTI			
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	1 013 – 1 123	1 065 – 1 175	1 090 – 1 200
Maximálna hmotnosť (kg)	1 550	1 600	1 630
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	610	910	910
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	450	450	450
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	70	70	70
RIADENIE			
Typ	hrebeňové s posilňovačom riadenia		
ZAVESENIE			
Predných kolies	McPherson so stabilizátorom		
Zadných kolies	sriahnutá so skrutnou priečkou		
BRZDY			
Predná	kotúčové s vnútorným chladením		
Zadná	bubnové / kotúčové (1,0 T-GDi Family / Style)		
PNEUMATIKY			
Rozmer pneumatík	185/65 R15, 195/55 R16, 215/45 R17		

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr (všetky motorizácie)

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.