

Hyundai i30 Fastback.



TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIA	i30 Fastback FL2			
Karoséria	5-dverová			
ROZMERY				
Celková dĺžka (mm)	4 455			
Celková šírka (mm)	1 795			
Celková výška (mm)	1 425			
Rázvor (mm)	2 650			
Rozchod vpredu (mm)	1 565 - 1 555 (podľa rozmeru diskov)			
Rozchod vzadu (mm)	1 573 - 1 563 (podľa rozmeru diskov)			
Polomer otáčania (m)	5,3			
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	135			
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/212	450 / 1 351			
MOTOR	1,0 T-GDi	1,5 T-GDi 48V Mild Hybrid		
Typ	zážihový radový	zážihový radový		
Zdvihový objem motora (cm ³)	998	1 482		
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B		
Počet valcov	3	4		
Kompresný pomer	10,5:1	10,5:1		
Max. výkon (kW/k/ot./min.)	73,6 / 100 / 6 000	103 / 140 / 5 500		
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)	172 / 1 500 - 3 000 (200 / 2 000 - 2 500)	253 / 1 500-3 500		
Príprava zmesi	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie		
Objem palivovej nádrže (l)	50			
PREVODOVKA A POHON				
Typ	manuálna	dvojspojková	manuálna	dvojspojková
Počet stupňov	6	7	6	7
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná
VÝKONY				
Max. rýchlosť (km/h)	178	178	197	197
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	13,3	13,3	9,8	9,9
SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP)				
Cyklus – nízky	7,2	7,7 - 7,8	7,5 - 8,1	7,4 - 8,7
– stredný	5,2	5,5	5,7 - 6,9	5,3 - 6,2
– vysoký	4,6	4,8	5,0 - 6,1	4,9 - 5,4
– veľmi vysoký	5,7	6,0	6,1 - 7,0	5,9 - 6,7
– kombinovaný	5,5	5,7 - 5,8	5,9 - 6,8	5,7 - 6,4
CO ₂ (g/km)				
Kombinovaný cyklus	124	130	130 - 154	126 - 146
HMOTNOSTI				
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg)	1 252 - 1 393	1 282 - 1 423	1 300 - 1 427	1 332 - 1 459
Max. prípustná hmotnosť (kg)	1 820	1 850	1 850	1 880
Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	1 010	710	1 210	1 210
Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	510	510	610	610
Max. zaťaženie strechy (kg)	80			
RIADENIE				
Typ	hrebeňové s posilňovačom riadenia			
NÁPRAVY				
Predných kolies	nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom			
Zadných kolies	spriahnutá náprava so skrutnou priečkou *		nezávisle viacprvkové zavesenie so stabilizátorom	
BRZDY				
Predná	kotúčové s vnútorným chladením			
Zadná	kotúčové			
PNEUMATIKY				
Rozmer pneumatík	205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 ZR18			

* výbavy N Line a N Line+ sú vybavené nezávislým viacprvkovým zavesením so stabilizátorom

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval: 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.