

# Hyundai i30 Hatchback.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

KAROSÉRIA		i30 Hatchback FL2			
Karoséria	5-dverová				
ROZMERY					
Celková dĺžka (mm)	4 340				
Celková šírka (mm)	1 795				
Celková výška (mm)	1 455				
Rázvor (mm)	2 650				
Rozchod vpredu (mm)	1 573 - 1 559 (podľa rozmeru diskov)				
Rozchod vzadu (mm)	1 581 - 1 567 (podľa rozmeru diskov)				
Polomer otáčania (m)	5,3				
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	140				
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/212	395 / 1 301				
MOTOR	1,5 DPI	1,0 T-GDi	1,5 T-GDi 48V Mild Hybrid		
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový		
Zdvihový objem motora (cm <sup>3</sup> )	1 498	998	1 482		
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B		
Počet valcov	4	3	4		
Kompresný pomer	11:1	10,5:1	10,5:1		
Max. výkon (kW/k/ot./min.)	70,6 / 96 / 6 000	73,6 / 100 / 6 000	103 / 140 / 5 500		
Max. krútiaci moment (Nm/ot./min.)	139 / 3 500	172 / 1 500 - 3 000 (200 / 2 000 - 2 500)	253 / 1 500-3 500		
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie		
Objem palivovej nádrže (l)	50				
PREVODOVKA A POHON					
Typ	manuálna	manuálna	dvojspojková	manuálna	dvojspojková
Počet stupňov	6	6	7	6	7
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná
VÝKONY					
Max. rýchlosť (km/h)	178	178	178	197	197
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	13,4	13,1	13,1	9,6	9,6
SPOTREBA PALIVA (l/100 km) – podľa normy EÚ 2017/1151 (WLTP)					
Cyklus – nízky	8,1 - 8,1	7,2 - 7,3	7,7 - 7,8	7,5 - 8,1	7,3 - 8,7
– stredný	5,9 - 6,0	5,2 - 5,4	5,4 - 5,6	5,7 - 6,9	5,2 - 6,2
– vysoký	5,3 - 5,4	4,7 - 4,8	4,9 - 5,0	5,0 - 6,1	4,8 - 5,4
– veľmi vysoký	6,5 - 6,7	5,9 - 6,0	6,2 - 6,3	6,1 - 7,1	5,9 - 6,8
– kombinovaný	6,2 - 6,3	5,5 - 5,7	5,8 - 6,0	5,9 - 6,9	5,6 - 6,5
CO <sub>2</sub> (g/km)					
Kombinovaný cyklus	141 - 143	126 - 129	132 - 135	130 - 156	128 - 148
HMOTNOSTI					
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg)	1 176 - 1 325	1 216 - 1 365	1 246 - 1 395	1 280 - 1 407	1 312 - 1 439
Max. prípustná hmotnosť (kg)	1 750	1 800	1 830	1 840	1 870
Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	1 010	1 010	710	1 210	1 210
Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	610	510	510	610	610
Max. zaťaženie strechy (kg)	80				
RIADENIE					
Typ	hrebeňové s posilňovačom riadenia				
NÁPRAVY					
Predných kolies	McPherson so stabilizátorom				
Zadných kolies	spriahnutá náprava so skrutnou priečkou	spriahnutá náprava so skrutnou priečkou *	nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom		
BRZDY					
Predná	kotúčové s vnútorným chladením				
Zadná	kotúčové				
PNEUMATIKY					
Rozmer pneumatík	195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 R18				

\* výbavy N Line a N Line+ sú vybavené nezávislým viacprvkovým zavesením so stabilizátorom

**Záruka:** 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

**Servisný interval:** 15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.