

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## i30 fastback FL2

KAROSÉRIA					
Karoséria	5-dverová				
ROZMERY					
Celková dĺžka (mm)	4 455				
Celková šírka (mm)	1 795				
Celková výška (mm)	1 425				
Rázvor (mm)	2 650				
Rozchod vpredú (mm)	1 565 - 1 555 (podľa rozmeru diskov)				
Rozchod vzadu (mm)	1 573 - 1 563 (podľa rozmeru diskov)				
Polomer otáčania (m)	5,3				
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	135				
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212	450 / 1 351				
MOTOR					
	1,0 T-GDi	1,5 T-GDi 48V Mild Hybrid			
Typ	zážihový radový	zážihový radový			
Zdvihový objem motora (cm <sup>3</sup> )	998	1 482			
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B			
Počet valcov	3	4			
Kompresný pomer	10,5:1	10,5:1			
Max.výkon (kW/k/ot/min)	73,6 / 100 / 6 000	103 / 140 / 5 500			
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min) (DCT)	172 / 1 500 - 3 000 (200 / 2 000 - 2 500)	253 / 1 500-3 500			
Príprava zmesi	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie			
Objem palivovej nádrže (l)	50				
PREVODOVKA & POHON					
Typ	manuálna	dvojspojková	manuálna	dvojspojková	
Počet stupňov	6	7	6	7	
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	
VÝKONY					
Max. rýchlosť (km/h)	178	178	197	197	
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	13,3	13,3	9,8	9,9	
SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)					
Cyklus	- nízký	7,2	7,7 - 7,8	7,5 - 8,1	7,4 - 8,7
	- stredný	5,2	5,5	5,7 - 6,9	5,3 - 6,2
	- vysoký	4,6	4,8	5,0 - 6,1	4,9 - 5,4
	- veľmi vysoký	5,7	6,0	6,1 - 7,0	5,9 - 6,7
	- kombinovaný	5,5	5,7 - 5,8	5,9 - 6,8	5,7 - 6,4
CO2 (g/km)					
Kombinovaný cyklus	124	130	130 - 154	126 - 146	
HMOTNOSTI					
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	1 252 - 1 393	1 282 - 1 423	1 300 - 1 427	1 332 - 1 459	
Celková hmotnosť (kg)	1 820	1 850	1 850	1 880	
Hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	1 010	710	1 210	1 210	
Hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	510	510	610	610	
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	80				
RIADENIE					
Typ	hrebeňové s posilovačom riadenia				
ZAVESENIE					
Predných kolies	McPherson so stabilizátorom				
Zadných kolies	spriahnutá náprava so skrtnou pričkou *		nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom		
BRZDY					
Predné	kotúčové s vnútorným chladením				
Zadné	kotúčové				
PNEUMATIKY					
Rozmer pneumatik	205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 ZR18				

\* vybavy N Line a N Line+ sú vybavené nezávislým viacprvkovým zavesením so stabilizátorom

**Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie**

**Servisný interval:**

15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

