

TECHNICKÉ ÚDAJE

i30 kombi FL2

KAROSÉRIA

Karoséria 5-dverová kombi

ROZMERY

Celková dĺžka (mm)	4 585
Celková šírka (mm)	1 795
Celková výška (mm)	1 475
Rázvor (mm)	2 650
Rozchod vpredu (mm)	1 573 - 1 559 (podľa rozmeru diskov)
Rozchod vzadu (mm)	1 581 - 1 567 (podľa rozmeru diskov)
Polomer otáčania (m)	5,3
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	140
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/212	602 / 1 650

MOTOR

	1,5 DPI	1,0 T-GDi	1,5 T-GDi 48V Mild Hybrid
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)	1 498	998	1 482
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B
Počet valcov	4	3	4
Kompresný pomer	11:1	10,5:1	10,5:1
Max. výkon (kW/kot/min)	70,6 / 96 / 6 000	73,6 / 100 / 6 000	103 / 140 / 5 500
Max. krútiaci moment (Nm/ot/min)	139 / 3 500	172 / 1 500 - 3 000 (200 / 2 000 - 2 500)	253 / 1 500-3 500
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)		50	

PREVODOVKA & POHON

Typ	manuálna	manuálna	dvojspojková	manuálna	dvojspojková
Počet stupňov	6	6	7	6	7
Počet náprav / poháňaných	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná	2 / 1 - predná

VÝKONY

Max. rýchlosť (km/h)	178	178	178	197	197
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	12,6	13,3	13,3	9,8	9,9

SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)

Cyklus					
- nízky	8,1 - 8,2	7,2 - 7,3	7,7 - 7,9	7,5 - 8,2	7,4 - 8,8
- stredný	5,9 - 6,0	5,2 - 5,4	5,5 - 5,6	5,7 - 7,0	5,3 - 6,3
- vysoký	5,2 - 5,4	4,6 - 4,7	4,8 - 4,9	5,0 - 6,2	4,8 - 5,5
- veľmi vysoký	6,3 - 6,4	5,7 - 5,8	6,0 - 6,1	6,1 - 7,1	5,8 - 6,8
- kombinovaný	6,1 - 6,3	5,5 - 5,6	5,8 - 5,9	5,9 - 6,9	5,6 - 6,6

CO2 (g/km)

Kombinovaný cyklus	139 - 142	124 - 127	131 - 133	130 - 157	126 - 149
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

HMOTNOSTI

Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	1 206 - 1 384	1 241 - 1 399	1 271 - 1 429	1 307 - 1 444	1 337 - 1 474
Celková hmotnosť (kg)	1 800	1 840	1 870	1 870	1 900
Hmotnosť brzdzeného prípojného vozidla (kg)	1 010	1 010	710	1 210	1 210
Hmotnosť nebrzdzeného prípojného vozidla (kg)	610	510	510	610	610
Maximálne zaťaženie strechy (kg)			80		

RIADENIE

Typ hrebeňové s posilovačom riadenia

ZAVESENIE

Predných kolies	McPherson so stabilizátorom		
Zadných kolies	spriahnutá náprava so skrutnou priečkou	spriahnutá náprava so skrutnou priečkou *	nezávislé viacprvkové zavesenie so stabilizátorom

BRZDY

Predné	kotúčové s vnútorným chladením
Zadné	kotúčové

PNEUMATIKY

Rozmer pneumatík 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17, 225/40 R18

* výbavy N Line a N Line+ sú vybavené nezávislým viacprvkovým zavesením so stabilizátorom

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval:

15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr

