

TECHNICKÉ ÚDAJE

i10 PE

KAROSÉRIA

Karoséria 5-dverová, 5-miestna

ROZMERY

Celková dĺžka (N Line) (mm)	3670 (3 675)
Celková šírka (mm)	1 680
Celková výška (N Line) (mm)	1480 (1 483)
Rázvor (mm)	2 425
Rozchod vpredú (mm) R14 / R15 / R16	1 479 / 1 467 / 1 467
Rozchod vzadu (mm)	1 490 / 1 478 / 1 478
Polomer otáčania (m)	4,9
Minimálna svetlá výška podvozku (N Line) (mm)	149 (152)
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214	252 / 1 050

MOTOR	1.0i 12V DOHC	1.0i 12V DOHC	1.0 T-GDi	1.2i 16V DOHC	1.2i 16V DOHC
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)	998	998	998	1 197	1 197
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B
Počet valcov	3	3	3	4	4
Kompresný pomer	11,0:1	11,0:1	10,5:1	11,0:1	11,0:1
Max.výkon (kW/k/ot/min)	49,3 / 67 / 5 500	49,3 / 67 / 5 500	73,6 / 100 / 4 500	61,7 / 84 / 6 000	61,7 / 84 / 6 000
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	96,1 / 3 750	96,1 / 3 750	172 / 1 500	117,6 / 4 200	117,6 / 4 200
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	priame vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)	36	36	36	36	36

PREVODOVKA

Typ	5-stupňová manuálna	5-stupňová automatizovaná manuálna	5-stupňová manuálna	5-stupňová manuálna	5-stupňová automatizovaná manuálna
VÝKONY	5 MT	5 AMT	5 MT	5 MT	5 AMT
Max. rýchlosť (km/h)	156	156	185	171	171
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	14,8	17,8	10,5	12,6	15,8

SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)

Cykly	6,2 - 6,3	6,5	6,8	6,3 - 6,4	6,8 - 7,1
- nízky	4,6 - 4,7	4,9	5,2	4,9 - 5,1	5,1 - 5,4
- stredný	4,3 - 4,4	4,5 - 4,6	4,6	4,5 - 4,8	4,7 - 5,0
- vysoký	5,4 - 5,6	5,7 - 5,9	5,8	5,5 - 6,0	5,6 - 6,1
- veľmi vysoký	5,0 - 5,1	5,3 - 5,4	5,4	5,2 - 5,5	5,4 - 5,7
- kombinovaný					

CO₂ (g/km)

Kombinovaný cyklus	114 - 117	120 - 122	123	118 - 125	123 - 130
--------------------	-----------	-----------	-----	-----------	-----------

Hlučnosť

Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A)	69,0	69,0	70,0	68,0	68,0
Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A)	74,0	77,0	78,3	79,0	76,0
pri ot/min	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

HMOTNOSTI

	1.0i MT	1.0i AMT	1.0 T-GDi MT	1.2i MT	1.2i AMT
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	921 - 993	924 - 995	1 024 - 1 045	932 - 1 007	935 - 1 006
Celková hmotnosť (kg)	1 410	1 410	1 470	1 430	1 430
Max. hmotnosť brzdeného pripojného vozidla (kg)	300	300	300	300	300
Max. hmotnosť nebrzdeného pripojného vozidla (kg)	300	300	300	300	300
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	60	60	60	60	60

RIADENIE

Typ hrebeňové s posilovačom

NÁPRAVA

Predná McPherson so stabilizátorom
Zadná spriahnutá so skrtnou priečkou

BRZDY

Predné kotúčové s vnútorným chladením
Zadné (v závislosti na výbave) bubnové / kotúčové

PNEUMATIKY

Rozmer pneumatík 175/65R14 , 185/55R15, 195/45R16

OSTATNÉ

Počet náprav / poháňaných 2 / 1 - predná

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 10 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval:

15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - všetky motorizácie

