

TECHNICKÉ ÚDAJE
i10 PE MY25
KAROSÉRIA

Karoséria 5-dverová, 5-miestna

ROZMERY

Celková dĺžka (N Line) (mm)	3670 (3 675)
Celková šírka (mm)	1 680
Celková výška (N Line) (mm)	1480 (1 483)
Rázvor (mm)	2 425
Rozchod vpredú (mm) R14 / R15 / R16	1 479 / 1 467 / 1 467
Rozchod vzadu (mm)	1 490 / 1 478 / 1 478
Polomer otáčania (m)	4,9
Minimálna svetlá výška podvozku (N Line) (mm)	149 (152)
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky - podľa VDA 211/214	252 / 1 050

MOTOR

	1.0i 12V DOHC	1.0i 12V DOHC	1.0 T-GDi	1.2i 16V DOHC	1.2i 16V DOHC
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)	998	998	998	1 197	1 197
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B
Počet valcov	3	3	3	4	4
Kompresný pomer	11,0:1	11,0:1	10,5:1	11,0:1	11,0:1
Max.výkon (kW/k/ot/min)	46,3 / 63 / 5 500	46,3 / 63 / 5 500	66,2 / 90 / 4 500	58,1 / 79 / 6 000	58,1 / 79 / 6 000
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	93 / 3 750	93 / 3 750	172 / 1 500	113 / 4 200	113 / 4 200
Príprava zmesi	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	priame vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie	viacbodové vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)	36				

PREVODOVKA

Typ	5-stupňová manuálna	5-stupňová automatizovaná manuálna	5-stupňová manuálna	5-stupňová manuálna	5-stupňová automatizovaná manuálna
VÝKONY	5 MT	5 AMT	5 MT	5 MT	5 AMT
Max. rýchlosť (km/h)	143	143	175	158	159
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	15,6	18,4	11,4	13,2	16,6

SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)

Cykly	1.0i 12V DOHC	1.0i 12V DOHC	1.0 T-GDi	1.2i 16V DOHC	1.2i 16V DOHC
- nízky	6	6,4 - 6,5	6,8	6,2 - 6,4	6,8 - 7,0
- stredný	4,7	4,8 - 4,9	5,2	4,8 - 5,0	5,1 - 5,3
- vysoký	4,4	4,5 - 4,6	4,6	4,4 - 4,7	4,7 - 4,9
- veľmi vysoký	5,5 - 5,6	5,7 - 5,9	5,8	5,7 - 6,0	5,6 - 6,0
- kombinovaný	5,0 - 5,1	5,2 - 5,3	5,4	5,2 - 5,4	5,4 - 5,7

CO₂ (g/km)

Kombinovaný cyklus	1.0i 12V DOHC	1.0i 12V DOHC	1.0 T-GDi	1.2i 16V DOHC	1.2i 16V DOHC
	114 - 116	119 - 121	123	117 - 123	122 - 129

Hlučnosť

Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A)	1.0i 12V DOHC	1.0i 12V DOHC	1.0 T-GDi	1.2i 16V DOHC	1.2i 16V DOHC
	69,0	69,0	70,0	68,0	68,0
Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A)	74,0	77,0	78,3	79,0	76,0
pri ot/min	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

HMOTNOSTI

	1.0i MT	1.0i AMT	1.0 T-GDi MT	1.2i MT	1.2i AMT
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	921 - 993	924 - 995	1 024 - 1 045	932 - 1 007	935 - 1 006
Celková hmotnosť (kg)	1 410	1 410	1 470	1 430	1 430
Max. hmotnosť brzdeného pripojného vozidla (kg)	310	310	310	310	310
Max. hmotnosť nebrzdeného pripojného vozidla (kg)	310	310	310	310	310
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	60	60	60	60	60

RIADENIE

Typ hrebeňové s posilovačom

NÁPRAVA

Predná	McPherson so stabilizátorom
Zadná	spriahnutá so skrtnou priečkou

BRZDY

Predné	kotúčové s vnútorným chladením
Zadné (v závislosti na výbave)	bubnové / kotúčové

PNEUMATIKY

Rozmer pneumatík 175/65R14 , 185/55R15, 195/45R16

OSTATNÉ

Počet náprav / poháňaných 2 / 1 - predná

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 10 rokov na neprehrdzavenie karosérie
Servisný interval:

15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - všetky motorizácie

