

KAROSÉRIA	
Karoséria	5-dverová
ROZMERY	
Celková dĺžka (mm)	4 715
Celková šírka (mm)	1 940
Celková výška (mm)	1 585
Rázvor (mm)	3 000
Rozchod vpredú R21 (mm)	1 667
Rozchod vzadu R21 (mm)	1 672
Polomer otáčania (m)	6,21
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	142
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA 211/214	480/1 540
PREVODOVKA & POHON	
Typ	jednostupňová redukčná
Poháňaná náprava	4x4
ELEKTROMOTOR & BATÉRIA	
Typ	synchronný s permanentným magnetom
Max.výkon (s N Grin Boost) (kW/k)	448 (478)/609 (650)
Max.krútiaci moment (s N Grin Boost) (Nm)	740 (770)
Typ batérie	Li-Ion polymer
Kapacita batérie (kWh)	84
Napätie batérie (V)	697
PALUBNÁ NABIJAČKA	
Max. kapacita (kW)	10,5
VÝKONY	
Max. rýchlosť (km/h)	260
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s N Grin Boost) (s)	3,5 (3,4)
Dojazd R21 (km) – WLTP	448
SPOTREBA (kWh/100 km)	
Spotreba (R21)	21,2
CO2 (g/km)	
Kombinovaný cyklus	0
HMOTNOSTI	
Pohotovostná hmotnosť (Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg) (kg)	2 200 - 2 230
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)	2 660
Maximálna hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	-
Maximálna hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	-
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	80
RIADENIE	
Typ	hrebeňové s posilňovačom
ZAVESENIE	
Predných kolies	nezávislé McPherson so stabilizátorom
Zadných kolies	viacprvkové
BRZDY	
Predné	kotúčové s vnútorným chladením
Zadné	kotúčové
PNEUMATIKY	
Rozmer pneumatík	275/35 R21

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov / 160 000km

Servisný interval:

30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

