

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## KONA HEV

<b>KAROSÉRIA</b>	
Karoséria	5-dverová
<b>ROZMERY</b>	
Celková dĺžka (N Line) (mm)	4 350 (4 385)
Celková šírka (mm)	1 825
Celková výška (mm) R18 (so strešnými lyžinami R18)	1 580 (1 585)
Rázvor (mm)	2 860
Rozchod vpredú (mm) R18	1 591
Rozchod vzadu (mm) R18	1 600
Polomer otáčania (m)	5,3
Minimálna svetlá výška podvozku (mm) R18	170
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedadlá	466/1 300
<b>MOTOR</b>	
	<b>1,6 GDI</b>
Typ	zážihový radový
Zdvihový objem motora (cm <sup>3</sup> )	1 580
Druh paliva	BA 95 B
Počet valcov	4
Kompresný pomer	14,0 : 1
Max.výkon (kW/lot/min)	77,2/105/5 700
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	144,2/4 000
Príprava zmesi	priame vstrekovanie
Objem palivovej nádrže (l)	38
<b>ELEKTROMOTOR &amp; BATERIA</b>	
Typ	synchrónny s permanentným magnetom
Max.výkon (kW)	32
Max.krútiaci moment (Nm)	170
Typ batérie	Lithium - Ion
Kapacita batérie (kWh)	1,32
Napätie batérie (V)	240
<b>PREVODOVKA &amp; POHON</b>	
Typ	automatická 6-stupňová dvojspojková
Pohon	4x2
<b>CELKOVÝ VÝKON HYBRIDNÉHO SYSTÉMU</b>	
Max.výkon (kW/k)	104/141
<b>VÝKONY</b>	
Max. rýchlosť (km/h)	165
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) R18	11,2
<b>SPOTREBA PALIVA (l/100km) - podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)</b>	
Cykly	
- nízký	4,1 - 4,7
- stredný	3,6 - 4,7
- vysoký	4,3 - 4,6
- veľmi vysoký	5,2
- kombinovaný	4,5 - 4,8
<b>GOZ (g/km)</b>	
Kombinovaný cyklus	103 - 108
<b>Hlučnosť</b>	
Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A)	68
Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A)	77
pri ot/min	3 750
<b>HMOTNOSTI</b>	
Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	1 410 - 1 525
Celková hmotnosť (kg)	1 950
Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg)	1 300
Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg)	600
Maximálne zaťaženie strechy (kg)	100
<b>RIADENIE</b>	
Typ	hrebeňové s posilovačom riadenia
<b>ZAVESENIE</b>	
Predných kolies	McPherson so stabilizátorom
Zadných kolies	viacprvková
<b>BRZDY</b>	
Predné	kotúčové s vnútorným chladením
Zadné	kotúčové
<b>PNEUMATIKY</b>	
Rozmer pneumatik - 18"	215/55 R18

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov / 160 000km

Servisný interval:

15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr



Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.