

## TECHNICKÉ ÚDAJE

KONA Electric\*

### KAROSÉRIA

Karoséria 5-dverová

### ROZMERY

Celková dĺžka (N Line) (mm)	4 355 (4 385)
Celková šírka (mm)	1 825
Celková výška (so strešnými lyžinami) (mm)	1 575 (1 580)
Rázvor (mm)	2 660
Rozchod vpredu R17/R19 (mm)	1 591/1 589
Rozchod vzadu R17/R19 (mm)	1 600/1 598
Polomer otáčania (m)	5,35
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	151
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky	466/1 300
Batožinový priestor pod prednou kapotou (l)	27

### ELEKTROMOTOR & BATÉRIA

	48,6 kWh	64,8 kWh
Typ	synchrónny s permanentným magnetom	synchrónny s permanentným magnetom
Max. výkon (kW/k)	99/135	150/204
Max. krútiaci moment (Nm)	255	255
Typ batérie	Li-Ion polymer	Li-Ion polymer
Kapacita batérie (kWh)	48,6	64,8
Napätie batérie (V)	269	358
Maximálny dojazd na elektrinu podľa WLTP (km) R17/R19 (N Line)	380/-	510/440 (440)

### PALUBNÁ NABIJAČKA

Max. kapacita (kW) 10,4 10,4

### PREVODOVKA & POHON

Typ jednostupňová redukčná jednostupňová redukčná  
Poháňaná náprava predná predná

### DYNAMICKÉ VLASTNOSTI

Max. rýchlosť (km/h) 162 172  
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s) R17/R19 9,9/- 8,1/8,2

### SPOTREBA (kWh/100 km)

Kombinovaný cyklus R17/R19 14,6/- 14,7/16,8

### CO<sub>2</sub> (g/km)

Kombinovaný cyklus 0 0

### Hlučnosť

Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A) 71 72  
Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A) - -  
pri ot/min - -

### HMOTNOSTI

Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75 kg] (kg) 1 615 - 1 690 1 698 - 1 795  
Maximálna prípustná hmotnosť (kg) 2 110 2 220  
Max. hmotnosť brzdeného prípojného vozidla (kg) 300 750  
Max. hmotnosť nebrzdeného prípojného vozidla (kg) 300 300  
Vertikálne zaťaženie ťažného zariadenia (kg) 100 100  
Maximálne zaťaženie strechy (kg) 100 100

### RIADENIE

Typ hrebeňové s elektrickým posilňovačom riadenia

### NÁPRAVY

Predná McPherson so stabilizátorom  
Zadná viacprvková

### BRZDY

Predné kotúčové s vnútorným chladením  
Zadné kotúčové

### PNEUMATIKY

Rozmer pneumatík 215/60 R17, 235/45 R19

**Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km/12 rokov na neprehrdzavenie karosérie**

Záruka na trakčnú batériu: 8 rokov/160 000 km

**Servisný interval:**

15 000 km alebo 12 mesiacov – čo nastane skôr

\* Platí pre vozidlá vyrobené po 01.02.2024

Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia, si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.

