

TECHNICKÉ ÚDAJE

TUCSON

KAROSÉRIA

Karoséria 5-dverová samonosná

ROZMERY

Celková dĺžka (N Line) (mm)	4 500 (4 510)
Celková šírka (mm)	1 865
Celková výška (mm)	1 650
Rázvor (mm)	2 680
Rozchod vpredú (mm) R17/R18/R19	1 630/1 615/1 615
Rozchod vzadu (mm) R17/R18/R19	1 637/1 622/1 622
Polomer otáčania (m)	5,46
Minimálna svetlá výška podvozku (mm)	170
Batožinový priestor (l) základný/sklopené sedačky – podľa VDA	620/1 799
	- benzínové motorizácie
	- naftové motorizácie
	- benzínové motorizácie s 48V mild hybridom
	- naftové motorizácie s 48V mild hybridom
	598/1 777
	577/1 756
	546/1 725

MOTOR

	1.6 T-GDI	1.6 T-GDI 48V MHEV LP	1.6 T-GDI 48V MHEV HP	1.6CRDi VGT	1.6CRDi VGT 48V MHEV
Typ	zážihový radový	zážihový radový	zážihový radový	vznetový radový	vznetový radový
Zdvihový objem motora (cm ³)	1 598	1 598	1 598	1 598	1 598
Druh paliva	BA 95 B	BA 95 B	BA 95 B	NM	NM
Počet valcov	4	4	4	4	4
Kompresný pomer	10,5:1	10,5:1	10,5:1	15,9:1	15,9:1
Max.výkon (kW/kot/min)	110,1/150/5 500	110,1/150/5 500	132,4/180/5 500	85/115/4 000	100/136/4 000
Max.krútiaci moment (Nm/ot/min)	250/1 500 – 4 000	250/1 500 – 4 000	265/1 500 – 4 500	280/1 500 – 2 750	320/2 000 – 2 250
Príprava zmesi	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	priame vstrekovanie	Common Rail System	Common Rail System
Objem palivovej nádrže (l)	54				

PREVODOVKA & POHON

Typ	6-stupňová manuálna	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	6-stupňová manuálna	7-stupňová dvojspojková automatická	7-stupňová dvojspojková automatická
Pohon	4 x 2	4 x 4	4 x 2	4 x 2	4 x 4	4 x 2	4 x 2	4 x 4

DYNAMICKÉ VLASTNOSTI

Max. rýchlosť (km/h)	189	189	189	205	201	175	180	180
Zrýchlenie z 0 na 100 km (s)	10,3	10,6	9,6	9,4	9,1	12,1	11,4	11,6

SPOTREBA PALIVA (l/100km) – podľa normy EU 2017/1151 (WLTP)

Cykly	8,2 – 8,5	9,0 – 9,2	7,8 – 8,0	7,8 – 8,1	8,0 – 8,5	5,8 – 6,1	5,3 – 5,4	6,0
- nízky	6,4 – 6,7	7,0 – 7,7	6,0 – 6,4	6,1 – 6,4	6,5 – 6,7	5,0 – 5,2	5,1 – 5,2	5,6 – 5,9
- stredný	5,7 – 6,1	6,3 – 6,8	5,3 – 5,7	5,4 – 5,7	5,9 – 6,1	4,5 – 4,8	4,4 – 5,0	4,8 – 5,3
- vysoký	6,9 – 7,4	7,5 – 8,2	6,8 – 7,0	6,9 – 7,2	7,5 – 7,9	5,8 – 6,2	6,0 – 6,4	6,4 – 6,8
- veľmi vysoký	6,6 – 7,0	7,3 – 7,8	6,3 – 6,6	6,4 – 6,7	6,9 – 7,2	5,2 – 5,6	5,2 – 5,6	5,7 – 6,0
- kombinovaný								

CO₂ (g/km)

Kombinovaný cyklus	150 – 159	165 – 178	143 – 150	145 – 152	156 – 163	137 – 146	137 – 146	149 – 158
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Hlučnosť

Hlučnosť vozidla za jazdy dB(A)	68,0	68,0	68,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
Hlučnosť stojaceho vozidla dB(A)	74,2	74,2	75,0	75,9	75,3	73,9	74,4	74,4
pri ot/min	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 000	3 000	3 000

HĽMOTNOSTI

Pohotovostná hmotnosť [Prevádzková hmotnosť = Pohotovostná + 75kg] (kg)	1 425 – 1 575	1 503 – 1 653	1 491 – 1 621	1 463 – 1 588	1 558 – 1 689	1 477 – 1 628	1 531 – 1 660	1 590 – 1 729
Maximálna prípustná hmotnosť (kg)	2 050	2 130	2 100	2 065	2 170	2 105	2 140	2 200
Maximálna hmotnosť brzdeneho prípojného vozidla (kg)					1 650			
Maximálna hmotnosť nebrzdeneho prípojného vozidla (kg)					750			
Maximálne zaťaženie strechy (kg)					100			

RIADENIE

Typ hrebeňové s elektrickým posilovačom riadenia

NÁPRAVY

Predná nezávisle zavesená, typ McPherson so stabilizátorom

Zadná viacprvková

BRZDY

Predné kotúčové s vnútorným chladením

Zadné kotúčové

PNEUMATIKY

Rozmer pneumatik 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19

Záruka: 5 rokov bez obmedzenia počtu najazdených km / 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie

Servisný interval:

15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - všetky benzínové motorizácie

20 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr - všetky dieselové motorizácie



Spoločnosť HYUNDAI MOTOR CZECH s. r. o., organizačná zložka Slovakia sí vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť.